

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Lampka pojedyncza Acti9 iLL-1-W-230 biała 110...230 V AC, 110...130 V DC

A9E18322

Parametry podstawowe

range of product	Acti9
Nazwa produktu	Acti 9 iLL
Typ produktu lub komponentu	Modułowe oświetlenie pilota
skrótowa nazwa urządzenia	iLL
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	110...230 V AC w 50/60 Hz 110...130 V DC

Parametry uzupełniające

indicator light	1 LED biały, czas życia wyrobu 100000 godz. stałej efektywności oświetlenia (zużycie 0,3 W)
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	Symetryczna szyna DIN
dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	Góra: ProDis
szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	82 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	69,5 mm
Kolor	Biały (RAL 9003)
zacisk dodatkowego podłączenia	Zacisk typu tunelowego 1 kabel (kable) sztywny 0,5 mm² Zacisk typu tunelowego 2 kabel (kable) sztywny 2,5 mm² Zacisk typu tunelowego 1 kabel (kable) elastyczny 0,5 mm² Zacisk typu tunelowego 2 kabel (kable) elastyczny 2,5 mm² Zacisk typu tunelowego 2 kabel (kable) elastyczny z tulejką 2,5 mm²
gługość odizolowanego odcinka	9 mm
Moment dokręcania	1 N.m

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-5-1
stopień ochrony IP	IP2 IPxx B
stopień zanieczyszczenia	3
tropikalizacja	2
wilgotność względna	95 % w 55 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-35...70 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C
--	-------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,800 cm
Szerokość opakowania 1	6,700 cm
Długość opakowania 1	9,000 cm
Waga opakowania 1	39,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	8,000 cm
Szerokość opakowania 2	9,900 cm
Długość opakowania 2	23,300 cm
Waga opakowania 2	520,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	108
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	5,100 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Numer SCIP	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No