

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Przycisk podwójny (z samopowrotem) Acti9 iPB-20-11-2-G/R 20A 1NO/1NC szary/czerwony

A9E18034

Parametry podstawowe

range of product	Acti9
Nazwa produktu	Acti 9 iPB
Typ produktu lub komponentu	Przycisk
skrótowa nazwa urządzenia	iPB
Normy	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

Parametry uzupełniające

typ i konfiguracja styków	1 NC 1 NO
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	20 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V prąd przemienny (AC)
rodzaj sterowania	2 przycisk zielony/czerwony
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	Góra: Clario Góra: Libro Góra: ProDis
szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	82 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	71,5 mm
Kolor	Biały
trwałość elektryczna	AC-22: 30000 cykl prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
przyłącza - zaciski	Zaciski tunelowe przesunięte1 kabel (kable) 0,5 mm² sztywny Zaciski tunelowe przesunięte1 kabel (kable) 0,5 mm² elastyczny Zaciski tunelowe przesunięte1 kabel (kable) 0,5 mm² elastyczny z tulejką Zaciski tunelowe przesunięte2 kabel (kable) 2,5 mm² sztywny Zaciski tunelowe przesunięte2 kabel (kable) 2,5 mm² elastyczny Zaciski tunelowe przesunięte2 kabel (kable) 2,5 mm² elastyczny z tulejką
gługość odizolowanego odcinka	9 mm
Moment dokręcania	1 N.m

Środowisko pracy

tropikalizacja	2
wilgotność względna	95 % w 55 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,500 cm
Szerokość opakowania 1	2,000 cm
Długość opakowania 1	9,000 cm
Waga opakowania 1	46,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	8,200 cm
Szerokość opakowania 2	10,000 cm
Długość opakowania 2	23,500 cm
Waga opakowania 2	612,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	108
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	5,987 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Numer SCIP	1f68db37-1d35-43e3-91db-a07321e19eb2
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No