

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Przycisk pojedynczy (z samopowrotem) Acti9 iPB-20-10 20A 1NO szary

A9E18032

Parametry podstawowe

range of product	Acti9
Nazwa produktu	Acti 9 iPB
Typ produktu lub komponentu	Przycisk
skr�cona nazwa urz�dzenia	iPB
Normy	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

Parametry uzupe niaj ce

typ i konfiguracja styk�w	1 NO
Znamionowy pr�d �czeniowy [Ie]	20 A
[Ue] znamionowe napi�cie �czeniowe	250 V pr�d przemienny (AC)
rodzaj sterowania	1 przycisk szary
Spos�b monta�u	Stacjonarny
Podstawa monta�owa	35 mm szyna symetryczna DIN
dopasowanie do szyn �czeniowych i blok�w rozdzielczych	G�ra: Clario G�ra: Librio G�ra: ProDis
szeroko�c w modu�ach 9 mm	2
Wysoko�c	82 mm
Szeroko�c	18 mm
G�boko�c	71 mm
Kolor	Bia�y
trwa�o�c elektryczna	AC-22: 30000 cykl pr�d przemienny (AC) 50/60 Hz
przy�c�za - zaciski	Zaciski tunelowe przesuni�te1 kabel (kable) 0,5 mm� sztywny Zaciski tunelowe przesuni�te1 kabel (kable) 0,5 mm� elastyczny Zaciski tunelowe przesuni�te1 kabel (kable) 0,5 mm� elastyczny z tulejk� Zaciski tunelowe przesuni�te2 kabel (kable) 2,5 mm� sztywny Zaciski tunelowe przesuni�te2 kabel (kable) 2,5 mm� elastyczny Zaciski tunelowe przesuni�te2 kabel (kable) 2,5 mm� elastyczny z tulejk�
g�ugo�c odizolowanego odcinka	9 mm
Moment dokr�cania	1 N.m

 rodowisko pracy

tropikalizacja	2
wilgotno�c wzgl�dna	95 % w 55 �C

Wy czenie odpowiedzialno ci: Niniejsza dokumentacja nie pe ni funkcji zast pczej i nie powinna by  wykorzystywana do okre lenia niezawodno ci lub przydatno ci opisanych w niej produkt w do konkretnych zastosowa  u ytkownika

temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,000 cm
Szerokość opakowania 1	7,500 cm
Długość opakowania 1	9,000 cm
Waga opakowania 1	38,800 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	8,000 cm
Szerokość opakowania 2	10,000 cm
Długość opakowania 2	23,300 cm
Waga opakowania 2	517,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	108
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	5,074 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Numer SCIP	1f68db37-1d35-43e3-91db-a07321e19eb2
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No