

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Stycznik modułowy Acti9 iCT50+20-10-230 20A 1NO 50Hz 230 VAC

A9C15030

Parametry podstawowe

range of product	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 iCT+
Typ produktu lub komponentu	Stycznik
skrótowa nazwa urządzenia	iCT+
zastosowanie urządzenia	Obwód sterowania
Poles	1P
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	20 A AC-7A 20 A AC-7B
kombinacja styków	1 NO
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
typ sterowania	Zdalne sterowanie
napięcie sterujące [Uc]	230 V AC 50 Hz

Parametry uzupełniające

Częstotliwość sieci	50 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
największa moc	3,6 kW w 250 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	300 V
typ sygnału sterującego	Bistabilny
częstotliwość przełączania	6 operacji łączeniowych / minutę
sygnalizacja lokalna	Wskaźnik koloru
pobór mocy w stanie wstrzymania VA	1,1 VA
moc rozruchu w VA	11 VA
Sposób montażu	Zatrząskowy
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	81 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	60 mm
Masa produktu	70 g
Kolor	Biały

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

trwałość mechaniczna	5000000 cykl
trwałość elektryczna	5000000 cykl
przyłącza - zaciski	Zacisk typu tunelowego2 kabel (kable) 1,5 mm² sztywny Zacisk typu tunelowego2 kabel (kable) 1,5 mm² elastyczny z tulejką Zacisk typu tunelowego2 kabel (kable) 2,5 mm² sztywny Zacisk typu tunelowego2 kabel (kable) 2,5 mm² elastyczny Zacisk typu tunelowego1 kabel (kable) 4 mm² sztywny Zacisk typu tunelowego1 kabel (kable) 4 mm² elastyczny
Moment dokręcania	1 N.m
gługość odizolowanego odcinka	10 mm
Zgodność produktu	Bez dodatków
Kod zgodności	ICT+
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Środowisko pracy

Normy	EN 60669-2-1
Certyfikaty produktu	NF
poziom hałasu	10 dB
stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (obudowa modułowa) conforming to IEC 60529
stopień zanieczyszczenia	3
tropikalizacja	2 zgodnie z IEC 60068-1
wilgotność względna	95 % w 55 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...60 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,500 cm
Szerokość opakowania 1	3,000 cm
Długość opakowania 1	9,500 cm
Waga opakowania 1	90 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	63
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	5,994 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Numer SCIP	593fb3ee-ca4d-4fdd-9b25-de91103d343d
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No