

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Styk sygnalizacyjny Acti9 iSD (wskazanie wyzwolenia elektrycznego), 1-przemienny (1 CO), zaciski dolne

A9A26907

Parametry podstawowe

range of product	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Styk awaryjny
skr�cona nazwa urz�dzenia	iSD
zestaw styk�w sygnalowych	1 Z/O
[In] pr�d znamionowy	0,1...6 A at 24...240 V, pr�d przemienny (AC) 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 V, pr�d przemienny (AC) 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 V, pr�d sta�y (DC) 0,1...2 A at 48 V, pr�d sta�y (DC) 0,1...1,5 A at 60 V, pr�d sta�y (DC) 0,1...1 A at 130 V, pr�d sta�y (DC)
szeroko�� w modu�ach 9 mm	1
Normy	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certyfikaty produktu	CE UKCA
Znak jako�ci	EAC CCC CMIM

Parametry uzupe niaj ce

Znamionowe napi�cie izolacji [Ui]	500 V
znamionowe napi�cie udarowe wytzymywane [Uimp]	4 kV
sygnalizacja lokalna	Wska�nik mechaniczny
Spos�b monta�u	Zatrzaskowy
Miejsce monta�u	Left side of circuit-breaker
Podstawa monta�owa	Szyna DIN
dopasowanie do szyn �czeniowych i blok�w rozdzielczych	G�ra: tak
Wysoko��	86 mm
Szeroko��	9 mm
G�boko��	73 mm
Masa produktu	33 g
Kolor	Bia�y
przy�cz�a - zaciski	Zacisk �rubowy (sp�d) 1 kabel (kable) 0,5...2,5 mm� - elastyczny Zacisk �rubowy (sp�d) 1 kabel (kable) 1...4 mm� - sztywny Zacisk �rubowy (sp�d) 2 kabel (kable) 2,5 mm� - sztywny Zacisk �rubowy (sp�d) 2 kabel (kable) 1,5 mm� - elastyczny z tulejk�

Wy czenie odpowiedzialno ci: Niniejsza dokumentacja nie pe ni funkcji zast pczej i nie powinna by  wykorzystywana do okre lenia niezawodno ci lub przydatno ci opisanych w niej produkt w do konkretnych zastosowa  u ytkownika

gługość odizolowanego odcinka	10 mm
Moment dokręcania	1 N.m spód

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP20
stopień zanieczyszczenia	3
tropikalizacja	2
wilgotność względna	95 % w 55 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,100 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	9,300 cm
Waga opakowania 1	40,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	8,500 cm
Szerokość opakowania 2	9,700 cm
Długość opakowania 2	27,000 cm
Waga opakowania 2	569,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	6,380 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No