

Deklaracja zgodności składana przez dostawcę
(zgodnie z ISO/IEC 17050-1)

- 1) **Nr 26/Z/2021**
- 2) Nazwa wystawcy: **GROHE Polska Sp. z o.o.**
Adres wystawcy: **ul. Puławska 182, 02-670 WARSZAWA**
- 3) **Przedmiot deklaracji: Wyposażenie dodatkowe i zamienne do zbiorników sflukujących GROHE**
 - Pneumatyczne zawory odpływowo-spustowe, 2 i 3 pojemnościowe, oraz adaptery do zbiorników sflukujących 6/9 l, z dodatkową funkcję oszczędzania wody do 3 l lub 4,5 l.
 - Płytki – przyciski ręczne mechaniczne i pneumatyczne, jedno lub dwufunkcyjne do uruchamiania sflukiwania misek ustępowych i napełniania zbiornika podtynkowego 6/9 l, także ich ramki, puszki rewizyjne, przedłużki i zestawy montażowe oraz zestawy adaptacyjne Fresh. Przyciski mechaniczne połączone z zaworem spustowym poprzez układ dźwigni. Przyciski pneumatyczne połączone z zaworem spustowym węzłem pneumatycznym w odległości do 1,5 m od zbiornika sflukującego. Przyciski mogą mieć dodatkową funkcję oszczędzania wody.
 - Mata wyciszająca z pianki PUR i gumowe kryzy oraz tuleje montażowe.
- 4) **Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3.12.2001 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów - ustawa z dnia 12.12.2003 o ogólnym bezpieczeństwie produktów [Jednolity tekst Dz.U. 2021, poz. 222] oraz zakładową specyfikacją producenta i wymaganiami następujących norm związanych:**
- 5) **Nr normy, tytuł:**
 - PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 Ocena zgodności -- Deklaracja zgodności składana przez dostawcę -- Część 2: Dokumentacja wspomagająca.
 - PN-EN 14055: 2011 Zbiorniki sflukujące do misek ustępowych i pisuarów
- 6) **Informacje dodatkowe:**
 - a. Producent: Grohe AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer / Niemcy
 - b. System zapewnienia jakości zgodny z EN ISO 9001:2015. Certyfikat nr 04 100 021140 wydany przez TÜV Nord Cert GmbH.
 - c. Wymiary zgodne z dokumentacją producenta
 - d. Wykonanie bez uszkodzeń, rys i pęknięć z:
 - przyciski: ABS, mosiądz z powłoką chromową Grohe Start/Light lub stal chromoniklowa NiCr,
 - mata wyciszająca: pianka PUR,
 - kryzy i tulejki montażowe: guma
 - e. Wodoszczelność –spełnia wymagania
 - f. Parametry techniczne zaworów i przycisków spełniają wymagania dla zbiorników podtynkowych zgodnych z EN 14055 klasy akustycznej NL-1 i klasy niezawodności zaworu VR II. Trwałość: prawidłowe działanie i brak uszkodzeń po minimum 50 000 cyklach roboczych
 - g. Montaż do zbiorników GD2 lub zbiorników WC-6l, poziomy lub pionowy, zgodnie z instrukcją producenta.

W imieniu i z upoważnienia GROHE Polska Sp. z o.o.

Warszawa, dn. 2021.10.08

Dyrektor Generalny
Grohe Polska

Rafał Koehler