

Deklaracja zgodności składana przez dostawcę
(zgodnie z ISO/IEC 17050-1)

- 1) **Nr 36/W/2024**
- 2) Nazwa wystawcy: **GROHE Polska Sp. z o.o.**
Adres wystawcy: **ul. Puławska 182, 02-670 WARSZAWA**
- 3) Przedmiot deklaracji; **Deski sedesowe WC**
Demontowane deski sedesowe z duroplastu - z pokrywą wolnoopadającą, pokrywą bez wolnego opadania oraz deski dedykowane z zestawem mocującym- przeznaczone do stosowania z muszlami ustępowymi GROHE
- 4) Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3.12.2001 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów -ustawa z dnia 12.12.2003 o ogólnym bezpieczeństwie produktów [Jednolity tekst Dz. U. z 2016 , nr 229, poz. 2275, z późniejszymi zmianami] oraz zakładową specyfikacją producenta i wymaganiami następujących norm związanych:
- 5) **Numer normy, tytuł:**
 - PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 Ocena zgodności -- Deklaracja zgodności składana przez dostawcę -- Część 2: Dokumentacja wspomagająca.
 - PN-EN 997:2018-11Miski ustępowe i zestawy WC z integralnym zamknięciem wodnym
 - PN-B-75704:2015– Deski sedesowe do misek ustępowych. Wymagania i metody badań.
 - DIN 19516:2004 Deski sedesowe. Wymagania i metodu badań
- 6) **Informacje dodatkowe:**
 - a. Producent: Grohe AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer / Niemcy
 - b. System zapewnienia jakości zgodny z EN ISO 9001:2015. Certyfikat nr 04 100 021140 wydany przez TÜV Nord Cert GmbH.
 - c. Materiały, konstrukcja i wymiary- zgodne z dokumentacją producenta.
 - d. Właściwości:
 1. Wygląd zewnętrzny: brak pęknięć, niedotrysk, pęcherzy i chropowatości,
 2. Odporność na obciążenie: statyczne: na środku -obciążenie 150 kg, z boku - obciążenie 75 kg
 3. Czas montażu: szybki montaż ≤ 20s.
 4. Wytrzymałość mechaniczna desek:
 - i. bez wolnego opadania – 50000 cykli,
 - ii.wolnoopadające - 30000 cykli.
 - e. Odporność na ciepłą wodę: + 65°C

W imieniu i z upoważnienia GROHE Polska Sp. z o.o.

Warszawa, dn. 2024.10.09


Dyrektor Generalny
GROHE Polska
Sp. z o.o.