

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1/Z/23

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Bateria termostatyczna natryskowa ścienna-natynkowa, dwuuchwytowa, dwuotworowa bez wylewki z przełącznikiem i zestawem natryskowym.
Nazwa fabryczna wg załącznika
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Nr katalogu – wg załącznika
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do wyposażania przyborów w pomieszczeniach służących higienie, do wody o temp. $\leq 70^{\circ}\text{C}$, ciśnienia statycznego maksimum 1 MPa (10 bar) oraz ciśnienia dynamicznego minimum 0,1 MPa (1 bar). Zalecane ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa. Blokada bezpieczeństwa przy 38°C . Przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW.
Wypożyczenie zestawu natryskowego wg załącznika
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
GROHE AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:
GROHE POLSKA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
PN-EN 1111:2017 – Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne (PN 10). Ogólna specyfikacja techniczna

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Typ baterii	Typ 2	
Wymiary	DN15 / G ½ B	
Szczelność, wytrzymałość mechaniczna i trwałość	Spełnia wymagania	
Właściwości hydrauliczne – klasa przepływu	wg załącznika	
Grupa akustyczna	wg załącznika	
Funkcja oszczędzania wody	wg załącznika	
Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	Spełnia wymagania	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Rafał Koehler – Dyrektor Generalny

Warszawa, 2023.11.30

Dyrektor Generalny
GROHE Polska
Rafał Koehler

Nazwa wyrobu: Bateria termostatyczna natryskowa ścienna-natynkowa, dwuuchwytowa, dwuotworowa bez wylewki z przełącznikiem i zestawem natryskowym

Załącznik do deklaracji Nr 1/Z/23

Kod identyfikacyjny typu wyrobu	Nazwa fabryczna wyrobu	Deklarowane właściwości użytkowe wg deklaracji	Dodatkowe informacje i wyposażenie	Zestaw natryskowy
26403002	System prysznicowy z termostatem Vitalio Joy 260	Klasa przepływu S, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie		26462000 - ogranicznik 9,5 l/min 415085040 - ogranicznik 9,5 l/min 27506001
26403KF2	System prysznicowy z termostatem Vitalio Joy 260	Klasa przepływu S, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie		26457KF3 - ogranicznik 9,5 l/min 415085KF3 - ogranicznik 9,5 l/min 28388KF8
26508000	System prysznicowy z termostatem Euphoria SmartControl 310 Cube Duo	Klasa przepływu S, grupa akustyczna I, oszczędność wody - tak	Regulacja przepływu od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full flow; Dotyczy również wariantów kolorystycznych	409929040 27699xxx - ogranicznik 9,5 l/min 28388xxx
26670000	System prysznicowy z termostatem Tempesta Cosmopolitan System 250	Klasa przepływu A, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie		26666IL3 - ogranicznik 9,5 l/min 2757120E - ogranicznik 5,7 l/min 28410002
26670001	System prysznicowy z termostatem Tempesta System 250	Klasa przepływu A, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie		422086ILOG - ogranicznik 8,3 l/min 2759730E - ogranicznik 5,7 l/min 28410002
266702431	System prysznicowy z termostatem Tempesta System 250	Klasa przepływu A, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie		422086243G - ogranicznik 8,3 l/min 4177342433 - ogranicznik 5,7 l/min 28388KF8
26677000	System prysznicowy z termostatem Vitalio Start System 250	Klasa przepływu A, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie		26676000 - ogranicznik 9,5 l/min 27946000 - ogranicznik 5,7 l/min 28745002
266772430	System prysznicowy z termostatem Vitalio Start System 250	Klasa przepływu A, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie		266662433 - ogranicznik 9,5 l/min 4037772433 - ogranicznik 5,7 l/min 28388KF8
26677001	System prysznicowy z termostatem Vitalio Start System 250	Klasa przepływu A, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie		422086IKOG - ogranicznik 8,3 l/min 27946001 - ogranicznik 8 l/min 28745002
266772431	System prysznicowy z termostatem Vitalio Start System 250	Klasa przepływu A, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie		266762433 - ogranicznik 9,5 l/min 279462431 - ogranicznik 8,3 l/min 28388KF8
26689000	System prysznicowy z termostatem Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube	Klasa przepływu A, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie		26685000 - ogranicznik 9,5 l/min 2757120E - ogranicznik 5,7 l/min 28410002
26689001	System prysznicowy z termostatem Tempesta System 250 Cube	Klasa przepływu A, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie		422104ILOG - ogranicznik 8,3 l/min 2757130E - ogranicznik 5,7 l/min 28410002
266892431	System prysznicowy z termostatem Tempesta System 250 Cube	Klasa przepływu A, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie		266852433 - ogranicznik 9,5 l/min 4177332433 - ogranicznik 5,7 l/min 28388KF8
26696000	System prysznicowy z termostatem Vitalio Start System 250 Cube	Klasa przepływu A, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie		26695000 - ogranicznik 9,5 l/min 27946000 - ogranicznik 5,7 l/min 28745002
26696001	System prysznicowy z termostatem Vitalio Comfort 250	Klasa przepływu A, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie		422104IKOG - ogranicznik 8,3 l/min 26397001 - ogranicznik 8 l/min 28745002
266962431	System prysznicowy z termostatem Vitalio Comfort 250	Klasa przepływu A, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie		266952433 - ogranicznik 9,5 l/min 263972431 - ogranicznik 8,3 l/min 28388KF8
26811000	System prysznicowy z termostatem Tempesta System 210	Klasa przepływu Z, grupa akustyczna I, oszczędność wody - tak		26410IL3 - ogranicznik 9,5 l/min 27852340 - ogranicznik 5,7 l/min 28410002

26811001	System prysznicowy z termostatem Tempesta System 210	Klasa przepływu Z, grupa akustyczna I, oszczędność wody - tak		422126ILOG - ogranicznik 8,3 l/min 27923003 - ogranicznik 8 l/min 28410002
26836A00	System prysznicowy z termostatem Rainshower 310	Klasa przepływu B, grupa akustyczna II, oszczędność wody - nie	Dotyczy również innych wariantów kolorystycznych	26562xxx - ogranicznik 9,5 l/min 26574xxx - ogranicznik 9,5 l/min 28388xxx
26837A00	System prysznicowy z termostatem Rainshower 310	Klasa przepływu B, grupa akustyczna II, oszczędność wody - nie	Dotyczy również innych wariantów kolorystycznych	26568xxx - ogranicznik 9,5 l/min 26582xxx - ogranicznik 9,5 l/min 28388xxx
27615002	System prysznicowy z termostatem Euphoria System 260	Klasa przepływu S, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie		26457000 - ogranicznik 9,5 l/min 27239001 - ogranicznik 9,5 l/min 28388001
27615KF2	System prysznicowy z termostatem Euphoria System 260	Klasa przepływu S, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie		26457KF3 - ogranicznik 9,5 l/min 27239KF3 - ogranicznik 9,5 l/min 28388KF8
1009610000	Rainshower Aqua Pure System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego	Klasa przepływu B, grupa akustyczna niesklasyfikowana, oszczędność wody - tak	Regulacja przepływu od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow; Dotyczy również wariantów kolorystycznych; Zawiera wkład filtrujący	418717xxx - ogranicznik 9,5 l/min 101676xxxx - ogranicznik 9,5 l/min 418721xxx
1009620000	Rainshower Aqua Pure System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego	Klasa przepływu B, grupa akustyczna niesklasyfikowana, oszczędność wody - tak	Regulacja przepływu od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow; Dotyczy również wariantów kolorystycznych; Zawiera wkład filtrujący	418718xxx 101676xxxx - ogranicznik 9,5 l/min 418721xxx
1009640000	Rainshower Aqua Pure System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego	Klasa przepływu B, grupa akustyczna niesklasyfikowana, oszczędność wody - tak	Regulacja przepływu od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow; Dotyczy również wariantów kolorystycznych; Zawiera wkład filtrujący	418719xxx - ogranicznik 9,5 l/min 101676xxxx - ogranicznik 9,5 l/min 418721xxx
1016800000	Rainshower Aqua Pure System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego	Klasa przepływu B, grupa akustyczna niesklasyfikowana, oszczędność wody - tak	Regulacja przepływu od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow; Dotyczy również wariantów kolorystycznych; Zawiera wkład filtrujący	418720xxx 101676xxxx - ogranicznik 9,5 l/min 418721xxx

Załącznik aktualny na dzień 11.09.2024

W imieniu upoważnionego przedstawiciela producenta :

Dyrektor Generalny
Grohe Polska
Rafał Koehler