

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 21/B/24

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Bateria mechaniczna wannowo-natryskowa, podtynkowa, jednouchwytowa, jednootworowa bez wylewki. Nazwa handlowa - wg załącznika
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Numer katalogu – wg załącznika**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do wyposażania przyborów sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących higienie, do wody o temp. $\leq 70^{\circ}\text{C}$, temperatura zalecana $\leq 60^{\circ}\text{C}$. Ciśnienia statycznego maksimum 1 MPa (10 bar) oraz ciśnienia dynamicznego minimum 0,05 MPa (0,5 bar). Zalecane ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa.
Bateria jako zestaw elementu natynkowego z podtynkowym. Wyposażenie dodatkowe wg załącznika.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
GROHE AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:
GROHE POLSKA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
PN-EN 817:2008 – Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogólne wymagania techniczne
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary	DN15 / G ½ B	
Szczelność, wytrzymałość mechaniczna i trwałość	Spełnia wymagania	
Właściwości hydrauliczne – klasa przepływu	Wg załącznika	
Funkcja oszczędzania wody	Wg załącznika	
Grupa akustyczna	Wg załącznika	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: **Rafał Koehler – Dyrektor Generalny**

Warszawa, 2024.02.29


Dyrektor Generalny
Grohe Polska
Rafał Koehler

Producent: GROHE AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Niemcy
Upoważniony Przedstawiciel: GROHE POLSKA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182

Nazwa wyrobu: Bateria mechaniczna wannowo-natryskowa, podtynkowa, jednouchwytowa, jednootworowa bez wylewki

ZAŁĄCZNIK do deklaracji Nr 21/B/24

Kod identyfikacyjny typu wyrobu	Nazwa fabryczna wyrobu	Deklarowane właściwości użytkowe wg deklaracji oraz dodatkowo	Informacje dodatkowe
35600000	Uniwersalny element podtynkowy Rapido SmartBox	Klasa przepływu C/C/C, grupa akustyczna niesklasyfikowana (U), oszczędność wody - nie	Do stosowania z elementem natynkowym mechanicznym (wg PN-EN 817:2008) lub termostatycznym (wg PN-EN 1111:2002) na 1, 2 lub 3 wyjścia
35604000	Uniwersalny element podtynkowy Rapido SmartBox	Klasa przepływu C/C/C, grupa akustyczna niesklasyfikowana (U), oszczędność wody - nie	Do stosowania z elementem natynkowym mechanicznym (wg PN-EN 817:2008) lub termostatycznym (wg PN-EN 1111:2002) na 1, 2 lub 3 wyjścia
33962000	Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej	Klasa przepływu B, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Do stosowania z elementem natynkowym mechanicznym (wg PN-EN 817:2008) na 1 wyjście
33963000	Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej	Klasa przepływu B/B, grupa akustyczna II, oszczędność wody - nie	Do stosowania z elementem natynkowym mechanicznym (wg PN-EN 817:2008) na 1 lub 2 wyjścia
19315001	Allure Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody - element natynkowy	Klasa przepływu C/C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Do stosowania z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000; Dotyczy również wersji kolorystycznych
19317001	Allure Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody - element natynkowy	Klasa przepływu C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Do stosowania z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000; Dotyczy również wersji kolorystycznych
19450002	Eurosmart jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody - element natynkowy	Klasa przepływu B/B, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	do stosowania z elementem podtynkowym 33963000
19450003	Eurosmart jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody - element natynkowy	Klasa przepływu B/B, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	do stosowania z elementem podtynkowym 33963000, dotyczy wersji kolorystycznej
19451002	Eurosmart jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody - element natynkowy	Klasa przepływu B, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	do stosowania z elementem podtynkowym 33963000
19451003	Eurosmart jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody - element natynkowy	Klasa przepływu B, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	do stosowania z elementem podtynkowym 33963000, dotyczy wersji kolorystycznej
24168001	Essence Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody - element natynkowy	Klasa przepływu C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	do stosowania z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000, dodatkowy ogranicznik przepływu klasy A, dotyczy wersji kolorystycznych
24354000	Atrio Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody - element natynkowy	Klasa przepływu C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Do stosowania z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000; Dotyczy również wersji kolorystycznych
24355000	Atrio Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody - element natynkowy	Klasa przepływu C/C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Do stosowania z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000; Dotyczy również wersji kolorystycznych
24356000	Atrio Jednouchwytowa bateria do obsługi trzech wyjść wody - element natynkowy	Klasa przepływu C/C/C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Do stosowania z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000; Dotyczy również wersji kolorystycznych
24425000	Allure Brilliant Private Collection Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody - element natynkowy	Klasa przepływu C/C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Do stosowania z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000; Dotyczy również wersji kolorystycznych

24426000	Allure Brilliant Private Collection Jednouchwykowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody - element natynkowy	Klasa przepływu C/C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Do stosowania z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000; Dotyczy również wersji kolorystycznych
24427000	Allure Brilliant Private Collection Jednouchwykowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody - element natynkowy	Klasa przepływu C/C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Do stosowania z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000; Dotyczy również wersji kolorystycznych
29176001	Allure Jednouchwykowa bateria do obsługi trzech wyjść wody - element natynkowy	Klasa przepływu C/C/C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Do stosowania z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000; Dotyczy również wersji kolorystycznych
1017770000	Cubeo Jednouchwykowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody - element natynkowy	Klasa przepływu C, grupa akustyczna U, oszczędność wody - nie	Do stosowania z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000; Dotyczy również wersji kolorystycznych
1017780000	Cubeo Jednouchwykowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody - element natynkowy	Klasa przepływu C/C, grupa akustyczna U, oszczędność wody - nie	Do stosowania z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000; Dotyczy również wersji kolorystycznych

Załącznik aktualny na dzień 15.10.2024
W imieniu upoważnionego przedstawiciela producenta

Dyrektor Generalny
Główna Polska
Rafał Koehler