

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

nr 10 z dnia 01 października 2023 r.

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Wg listy – patrz załącznik
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Zawory odcinające i odcinająco-przełączające (wg listy – załącznik)
 - ShowerSelect Glass
 - ShowerSelect
 - Metris
 - Ecostat
 - Logis
 - Logis Classic
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Produkt przeznaczony do zastosowania w łazienkach. Przeznaczony do higieny osobistej.
4. Nazwa i adres siedziby producenta:
Hansgrohe SE, Auestraße 5-9 D-77761 Schiltach
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:
Hansgrohe Sp. z o. o. ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 200:2008**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Właściwości użytkowe	Spełnia
Zasadnicze charakterystyki	Spełnia
Zalecane ciśnienie robocze:	0,1 - 0,5 MPa
Ciśnienie próbne:	1,6 MPa
Temperatura wody gorącej:	maks. 70°C
Zalecana temperatura wody gorącej:	65°C

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta

W imieniu upoważnionego przedstawiciela producenta :

Bartosz Marcinkowski



Product Manager
Hansgrohe Sp. z o.o.

Warszawa, 01.10.2023
Załącznik – lista produktów

Numer kat	Nazwa wyrobu	Przepływ przy 3bar	Linia produktowa	Typ produktu
15736400	ShowerSelect Glass. Zawór odcinający dla 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	43 l/min	ShowerSelect Glass	Zawór odcinająco/przełączający
15736600	ShowerSelect Glass. Zawór odcinający dla 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	43 l/min	ShowerSelect Glass	Zawór odcinająco/przełączający
15764000	Zawór odcinający ShowerSelect, montaż podtynkowy, dla 3 odbiorników, element zewnętrzny	43 l/min	ShowerSelect	Zawór odcinająco/przełączający
15745000	Zawór odcinający ShowerSelect S dla 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	43 l/min	ShowerSelect	Zawór odcinająco/przełączający
15978000	Zawór odcinający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	max 130 l/min		zawór odcinający
15978400	Zawór odcinający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	max 130 l/min		zawór odcinający
15777000	iControl, zawór odcinająco/przełączający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	max 36 l/min	Metris	Zawór odcinająco/przełączający
15932000	Trio/Quattro S, element zewnętrzny DN20		Metris	Zawór odcinająco/przełączający
15972000	Zawór odcinający S, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	max 130 l/min	Metris	zawór odcinający
15937000	Trio/Quattro, element zewnętrzny		PuraVida	Zawór odcinająco/przełączający
15937400	Trio/Quattro, element zewnętrzny		Metris	Zawór odcinająco/przełączający
31958000	iControl E, zawór odcinająco/przełączający DN20, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	max 36 l/min	Metris	Zawór odcinająco/przełączający
31634000	Trio/Quattro E, element zewnętrzny		Metris	Zawór odcinająco/przełączający
15955000	iControl S, zawór odcinająco/przełączający DN20, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	max 36 l/min	Metris	Zawór odcinająco/przełączający
31677000	Zawór odcinający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	max 130 l/min	Metris	zawór odcinający
71970000	Zawór odcinający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	max 130 l/min	Logis	zawór odcinający
71976000	Zawór odcinający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	max 130 l/min	Logis Classic	zawór odcinający
15764670	Zawór odcinający do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	43 l/min	ShowerSelect	Zawór odcinająco/przełączający

W imieniu upoważnionego przedstawiciela producenta :

Bartosz Marcinkowski



Product Manager
Hansgrohe Sp. z o.o.