

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

nr 27 z dnia 30 października 2023 r.


1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Wg listy – patrz załącznik
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Baterie umywalkowe samoczynne AXOR (wg listy – załącznik)
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Produkt przeznaczony do zastosowania w łazienkach. Przeznaczony do higieny osobistej.
4. Nazwa i adres siedziby producenta:
Hansgrohe SE, Auestraße 5-9 D-77761 Schiltach
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:
Hansgrohe Sp. z o. o. ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 15091:2014-02, PN-EN 817: 2008**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Właściwości użytkowe	Spełnia
Zasadnicze charakterystyki	Spełnia
Ciśnienie max.	1 MPa
Ciśnienie próbne	1,6 MPa
Zalecany zakres użytkowania	maks. 60°C , 0,1 - 0,5 MPa
Maksymalna temperatura wypływającej wody przy różnicy temp. 50 K i ciśnieniu 0,3 MPa:	ok. 42°C
Czas wypływu samoczynnego:	1 - 2 sek.
Automatyczne wyłączenie:	po 10 sek.
Bateria:	CR-P2 / 6 V litowa
Transformator:	230 V AC ± 10 % / 50 – 60 Hz / 20 mA
Stopień ochrony:	IPX5

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta

W imieniu upoważnionego przedstawiciela producenta:

Bartosz Marcinkowski



Product Manager
Hansgrohe Sp. z o.o.

Warszawa, 30.10.2023
Załącznik – lista produktów

Numer kat	Nazwa wyrobu	Przepływ przy 3bar	Linia produktowa	Zasilanie
45110000	Samoczynna bateria umywalkowa 160, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	5 l/ min	AXOR Uno	zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
45110XXX	Samoczynna bateria umywalkowa 160, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	5 l/ min	AXOR Uno	zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
45111000	Samoczynna bateria umywalkowa 220, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	5 l/ min	AXOR Uno	zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
45111XXX	Samoczynna bateria umywalkowa 220, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	5 l/ min	AXOR Uno	zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
38010000	Samoczynna bateria umywalkowa z możliwością regulacji temperatury	3,5 l/ min	AXOR Uno	zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
38010XXX	Samoczynna bateria umywalkowa z możliwością regulacji temperatury	3,5 l/ min	AXOR Uno	zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
16182180	Zestaw podstawowy do baterii samoczynnych AXOR	-	-	
16180180	Zestaw podtynkowy do elektronicznych baterii umywalkowych Axor	-	-	
10101000	Samoczynna bateria umywalkowa na podczerwień, zasilana baterią 6 V	5 l/ min	AXOR Starck	bateria 6V
10101XXX	Samoczynna bateria umywalkowa na podczerwień, zasilana baterią 6 V	5 l/ min	AXOR Starck	bateria 6V
10106000	Samoczynna bateria umywalkowa na podczerwień bez możliwości regulacji temperatury, zasilana baterią 6 V	5 l/ min	AXOR Starck	bateria 6V
10106XXX	Samoczynna bateria umywalkowa na podczerwień bez możliwości regulacji temperatury, zasilana baterią 6 V	5 l/ min	AXOR Starck	bateria 6V
10140000	Samoczynna bateria umywalkowa na podczerwień z możliwością regulacji temperatury, zasilana z sieci 230 V	5 l/ min	AXOR Starck	zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
10140XXX	Samoczynna bateria umywalkowa na podczerwień z możliwością regulacji temperatury, zasilana z sieci 230 V	5 l/ min	AXOR Starck	zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
10145000	Samoczynna bateria umywalkowa na podczerwień bez możliwości regulacji temperatury, zasilana z sieci 230 V	5 l/ min	AXOR Starck	zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz

10145XXX	Samoczynna bateria umywalkowa na podczerwień bez możliwości regulacji temperatury, zasilana z sieci 230 V	5 l/ min	AXOR Starck	zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
12171000	Samoczynna bateria umywalkowa na podczerwień, z możliwością regulacji temperatury, zasilana baterią 6V	3,5 l/ min	AXOR Starck Organic	bateria 6V
12171XXX	Samoczynna bateria umywalkowa na podczerwień, z możliwością regulacji temperatury, zasilana baterią 6V	3,5 l/ min	AXOR Starck Organic	bateria 6V
12173000	Samoczynna bateria umywalkowa na podczerwień, z możliwością regulacji temperatury, zasilana z sieci 230V	3,5 l/ min	AXOR Starck Organic	zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
12173XXX	Samoczynna bateria umywalkowa na podczerwień, z możliwością regulacji temperatury, zasilana z sieci 230V	3,5 l/ min	AXOR Starck Organic	zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
12172000	Samoczynna bateria umywalkowa na podczerwień, bez regulacji temperatury, zasilana baterią 6V	3,5 l/ min	AXOR Starck Organic	bateria 6V
12172XXX	Samoczynna bateria umywalkowa na podczerwień, bez regulacji temperatury, zasilana baterią 6V	3,5 l/ min	AXOR Starck Organic	bateria 6V
12174000	Samoczynna bateria umywalkowa na podczerwień, bez regulacji temperatury, zasilana z sieci 230V	3,5 l/ min	AXOR Starck Organic	zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
12174XXX	Samoczynna bateria umywalkowa na podczerwień, bez regulacji temperatury, zasilana z sieci 230V	3,5 l/ min	AXOR Starck Organic	zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
39117000	Samoczynna bateria umywalkowa Axor Citterio, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	5 l/ min	AXOR Citterio	zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
39117XXX	Samoczynna bateria umywalkowa Axor Citterio, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	5 l/ min	AXOR Citterio	zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
39118000	Samoczynna bateria umywalkowa Axor Citterio, podtynkowa z wylewką 220 mm	5 l/ min	AXOR Citterio	zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
39118XXX	Samoczynna bateria umywalkowa Axor Citterio, podtynkowa z wylewką 220 mm	5 l/ min	AXOR Citterio	zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
38119000	Samoczynna bateria umywalkowa Axor Uno ² z wylewką 165 mm, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	5 l/ min	AXOR Uno ²	zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
39117XXX	Samoczynna bateria umywalkowa Axor Uno ² z wylewką 165 mm, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	5 l/ min	AXOR Uno ²	zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
38120000	Samoczynna bateria umywalkowa Axor Uno ² , podtynkowa z wylewką 225 mm	5 l/ min	AXOR Uno ²	zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz

38120XXX	Samoczynna bateria umywalkowa Axor Uno ² , podtynkowa z wylewką 225 mm	5 l/ min	AXOR Uno ²	zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
13594000	Zestaw przedłużający do elektronicznych baterii umywalkowych do montażu podtynkowego Axor	-	-	-
38119XXX	Samoczynna bateria umywalkowa Axor Uno ² z wylewką 165 mm, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	5 l/ min	AXOR Uno ²	zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz

W imieniu upoważnionego przedstawiciela producenta:

Bartosz Marcinkowski



Product Manager
Hansgrohe Sp. z o.o.