

CERTYFIKAT

Zgodności z Europejską Dyrektywą

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: Rafał Stanuch P.P.H.U. "AWEX" Sp. z o. o.
Masłomiać, ul. Długa 39, 32-091 Michałowice

Nazwa i adres producenta: Rafał Stanuch P.P.H.U. "AWEX" Sp. z o. o.
Masłomiać, ul. Długa 39, 32-091 Michałowice

Miejsce produkcji: Rafał Stanuch P.P.H.U. "AWEX" Sp. z o. o.
Masłomiać, ul. Długa 39, 32-091 Michałowice

Nazwa wyrobu: Oprawa oświetlenia awaryjnego typu EXIT S, EXIT M, EXIT M DS,
EXIT L, EXIT L DS
220-240V, 50/60 Hz, IP65, kl. II wg Załącznika nr 1

W/w wyrób spełnia wymagania Dyrektywy Niskonapięciowej 2014/35/UE

Ocenę zgodności z ww. Dyrektywą przeprowadzono na podstawie:

- wyników badań w zakresie normy:
PN-EN IEC 60598-1:2021-07+A11:2022:12, PN-EN IEC 60598-2-22:2022-11
wg Sprawozdania z badań nr B/2024/78/1-9 z dnia 08.11.2024 r. wykonanych przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące „ZETOM” Katowice,
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 157/2024 z dnia 13.12.2024 r.


Prawo do stosowania Certyfikatu dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej. Certyfikat pozostaje ważny dopóki zastosowana(e) do oceny norma(y) nie ulegnie(ną) zmianie oraz nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez jednostkę certyfikującą.

Numer certyfikatu: 5/2025/ZCertyfikat ważny od: 21.01.2025 r.
Certyfikat ważny do: 20.01.2030 r.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI


dr inż. Tomasz Włodek

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Edward Makiela**Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM"**
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

Katowice, 21.01.2025 r.

Zestawienie odmian opraw EXIT S, EXIT M, EXIT M DS, EXIT L, EXIT L DS

KOD OPRAWY	MOC OPRAWY	KOD MODUŁU AWARYJNEGO	CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM [h]	TRYB PRACY	SPOSÓB TESTOWANIA OPRAWY	SYMBOL KOLORU OPRAWY
ETSR ETSU ETSC ETSO	1W 2W 3W 4W ⁵ 6W ²	A B C E H ⁶	1 2 ³ 3 ³	SE	X PT AT	WH GR BL OC WT GT BT OT WO GO BO OO
ETS ETSA ETSP	1W 2W 3W 4W ⁵	A B C H ⁶	1 2 ³ 3 ³	SA	X PT AT	
ETE ETMA ETEP ETMD	1W 2W 3W 4W ⁵	B D ⁴ H ⁶	1 2 ³ 3 ³	SE SA	BT IT RS RU RW RD	
ETL ETLA ETB ETLP ETLD ETLB ETLO ETLR ETLU ETLC	1W 2W 3W 4W ⁵ 5W ⁷ 6W ² 7W ⁷ 9W ^{7,8} 12W ^{7,8}	F Z ¹	-	-	CB CB/CBS CB/ADE CB/ADP	

Legenda:

¹ - oznaczenie Z występuje tylko w przypadku zastosowania modułów ADE, ADP ² - tylko praca awaryjna, tylko moduł o oznaczeniu B, Z ³ - wersja nie występuje dla modułu E o mocy 3W ⁴ - występuje tylko w wersji RU lub RD ⁵ - występuje tylko przy zastosowaniu modułu B, D,F, Z ⁶ - zastosowanie tylko do Exit L, Exit L DS., występuje tylko w wersji X/PT/AT/RS/RU/RW ⁷ - moc 5W, 7W, 9W i 12W występuje tylko modułem Uniled HB-M ozn H ⁸ - Autonomia tylko 1h Oznaczenia modułów: A – Uniled EPT B – Uniled BM C – Uniled BMA D – moduł RD E – Uniled NC F – Uniled CB H – Uniled HBM ADE – moduł adresowy ADE ADP – moduł adresowy ADP SE – awaryjna (ciemna) SA – sieciowo – awaryjna (jasna) BT – bluetooth IT - NB-IoT (Narrowband Internet of Things) AT – autotest PT – przycisk testu RD – Rubic system Dali RS – Rubic system RU – Rubic system RW – Rubic system Wireless CB – centralna bateria CBS – centralna bateria (Awex) ETSR – oprawa Exit S z soczewką do dróg ewakuacyjnych ETSU – oprawa Exit S z soczewką uniwersalną ETSC – oprawa Exit S z soczewką do dróg ewakuacyjnych	ETSO – oprawa Exit S z soczewką do przestrzeni otwartych ETE – oprawa Exit M ETEP – oprawa Exit M z szybą plexi ETS – oprawa Exit S ETSP – oprawa Exit S z szybą plexi ETB – oprawa Exit L z soczewką do dróg ewakuacyjnych ETL – oprawa Exit L ETLP – oprawa Exit L z szybą plexi ETLA – oprawa Exit L, źródło montaż 120° ETLD – oprawa Exit L DS ETMA – oprawa Exit M, źródło montaż 120° ETMD – oprawa Exit M DS ETSA – oprawa Exit S źródło montaż 120° ETLR – oprawa Exit L z soczewką do dróg ewakuacyjnych (przy zastosowaniu modułu H) ETLU – oprawa Exit L z soczewką uniwersalną (przy zastosowaniu modułu H) ETLC – oprawa Exit L z soczewką do dróg ewakuacyjnych (przy zastosowaniu modułu H) ETLO – oprawa Exit L z soczewką do przestrzeni otwartych (przy zastosowaniu modułu H) ETLB – oprawa Exit L z soczewką do dróg ewakuacyjnych (przy zastosowaniu modułu H) WH - Oprawa w kolorze białym GR - Oprawa w kolorze szarym BL - Oprawa w kolorze czarnym OC - Pozostałe kolory WT – Oprawa w kolorze białym, klosz przezroczysty GT – Oprawa w kolorze szarym, klosz przezroczysty BT – Oprawa w kolorze czarnym, klosz przezroczysty OT – pozostałe kolory, klosz przezroczysty WO – Oprawa w kolorze białym, klosz mleczny GO – Oprawa w kolorze szarym, klosz mleczny BO – Oprawa w kolorze czarnym, klosz mleczny OO – pozostałe kolory, klosz mleczny 1W, 2W, 3W, 4W, 5W,6W, 7W, 9W, 12W – moc źródła światła
--	---

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Program certyfikacji - PDCWEEIM - program typ 4 wg PN-EN ISO/IEC 17067

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:	Rafał Stanuch P.P.H.U. AWEX Sp. z o.o. Masłomiąca ul. Długa 39, 32-091 Michałowice
Nazwa i adres producenta:	Rafał Stanuch P.P.H.U. AWEX Sp. z o.o. Masłomiąca ul. Długa 39, 32-091 Michałowice
Miejsce produkcji:	Rafał Stanuch P.P.H.U. AWEX Sp. z o.o. Masłomiąca ul. Długa 39, 32-091 Michałowice
Nazwa wyrobu:	Oprawa oświetlenia awaryjnego typu EXIT S, EXIT M, EXIT M DS, EXIT L, EXIT L DS 24-48VDC, IP65, kl III wg Załącznika nr 1

W zakresie następujących norm:

PN-EN IEC 60598-1:2021-07+A11:2022:12, PN-EN IEC 60598-2-22:2022-11

Ocenę zgodności przeprowadzono na podstawie:

- Wyników badań wg Sprawozdania B/2024/78/10-11 z dnia 08.11.2024 r. wykonanego przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące „ZETOM” Katowice
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 157/2024 z dnia 13.12.2024 r.

Prawo do stosowania Certyfikatu dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej. Certyfikat pozostaje ważny dopóki zastosowana(e) do oceny norma(y) nie ulegnie(ną) zmianie oraz nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez jednostkę certyfikującą.

Numer Certyfikatu 1/2025

Certyfikat ważny od: 21.01.2025 r.

Certyfikat ważny do: 20.01.2028 r.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM”
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

Katowice, 21.01.2025 r.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice,
tel: 32 2569 257, tel/fax: 0048 32 2569 305,
e-mail: biuro@zetom.eu

AC 005

Zestawienie odmian opraw EXIT S, EXIT M, EXIT L, EXIT M DS, EXIT L DS

KOD OPRAWY	MOC OPRAWY	KOD MODUŁU AWARYJNEGO	CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM [h]	TRYB PRACY	SPOSÓB TESTOWANIA OPRAWY	SYMBOL KOLORU OPRAWY
ETSR ETSU ETSC ETSO	1W 2W 3W 4W 6W ¹	-	-	-	FZLV FZLV2	WH GR BL OC
ETS ETSA ETSP	1W 2W 3W 4W					WT GT BT OT
ETE ETMA ETEP ETMD	1W 2W 3W 4W					WO GO BO OO
ETL ETLA ETB ETLP ETLD ETLB ETLO ETLR ETLU ETLC	1W 2W 3W 4W 6W ¹					

Legenda:

¹ – występuje tylko w wersji FZLV2 FZLV – centralna bateria 24V FZLV2 – centralna bateria 48V ETSR – oprawa Exit S z soczewką do dróg ewakuacyjnych ETSU – oprawa Exit S z soczewką uniwersalną ETSC – oprawa Exit S z soczewką do dróg ewakuacyjnych ETSO – oprawa Exit S z soczewką do przestrzeni otwartych ETE – oprawa Exit M ETEP – oprawa Exit M z szybą plexi ETS – oprawa Exit S ETSP – oprawa Exit S z szybą plexi ETB – oprawa Exit L z soczewką do dróg ewakuacyjnych ETL – oprawa Exit L ETLP – oprawa Exit L z szybą plexi ETLA – oprawa Exit L, źródło montaż 120° ETLD – oprawa Exit L DS	ETMA – oprawa Exit M, źródło montaż 120° ETMD – oprawa Exit M DS ETSA – oprawa Exit S źródło montaż 120° WH – Oprawa w kolorze białym GR – Oprawa w kolorze szarym BL – Oprawa w kolorze czarnym OC – Pozostałe kolory WT – Oprawa w kolorze białym, klosz przeźroczysty GT – Oprawa w kolorze szarym, klosz przeźroczysty BT – Oprawa w kolorze czarnym, klosz przeźroczysty OT – pozostałe kolory, klosz przeźroczysty WO – Oprawa w kolorze białym, klosz mleczny GO – Oprawa w kolorze szarym, klosz mleczny BO – Oprawa w kolorze czarnym, klosz mleczny OO – pozostałe kolory, klosz mleczny 1W, 2W, 3W, 4W, 6W, – moc źródła światła
---	--

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makieta