



RADIUS
AEON

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Łącznik rurowo - rurowy do rur PCV i PE DN50 - DN300
Łącznik rurowo - kołnierzowy do rur PCV i PE DN50 - DN300
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego AW38 - Łącznik rurowo - rurowy do rur PCV i PE - DN50 - DN300 - PN16
AW39 - Łącznik rurowo - kołnierzowy do rur PCV i PE - DN50 - DN300 - PN10/16
3. Zamierzone zastosowania lub zastosowania: Do stosowania razem z elementami rurowymi wykonanymi z różnych materiałów, z których wykonuje się rury (PE, PVC-U), przeznaczonych do umieszczenia uszczelki zabezpieczającej przed przeciekami na rurach w szerokim zakresie średnic zewnętrznych, stosowanych w systemach przewodzących wodę ciśnieniowych lub grawitacyjnych lub w systemach kanalizacyjnych, do montowania w gruncie lub powyżej gruntu, na zewnątrz lub w budynkach.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: AEON International (Europe) spółka z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 97
64-500 Szamotuły
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
- 7a. Polska norma wyrobu **PN-EN 14525:2005** Złączki nakrętne i łączniki kołnierzowe kompensacyjne z żeliwa sferoidalnego przeznaczone do stosowania z rurami z różnych materiałów: z żeliwa sferoidalnego, żeliwa szarego, stali, PVC-U, PE, włókno-cementu
- Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji Atest PZH B.BK.60110.0816.2024
- 7b. Krajowa ocena techniczna:
- Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy
- Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Średnica nominalna	DN50 - DN300	PN-EN 14525:2005 (5.1)
Owiercenie kołnierzy	PN10/PN16	PN-EN 14525:2005 (4.1.3.2)
Twardość	max 250 HB	PN-EN 14525:2005 (4.3.1)
Powłoka ochronna	min 250 µm	PN-EN 14525:2005 (4.4)
Ciśnienie robocze	max 16 bar	PN-EN 14525:2005 (1)
Temperatura pracy	0-70°C	PN-EN 14525:2005 (1)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Szamotuły, 26-08-2024



AEON International (Europe) sp. z o.o.

Kamil Jastrzębski

QUALITY MANAGER