


Mufa Geberit Mapress C-Stahl



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do tryskacza (mokro)

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie

- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Nr art.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
22001	10	12	4.2	0.8	12,05	14,82
22002	12	15	4.8	0.8	11,10	13,65
22003	15	18	4.8	0.8	11,25	13,84
22004	20	22	5	0.8	12,50	15,38
22005	25	28	5.4	0.8	15,05	18,51

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>z cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
22006	32	35	6.2	1	25,95	31,92
22007	40	42	7.1	1.1	39,20	48,22
22008	50	54	8.3	1.3	47,05	57,87
22012	65	66.7	12.7	2.7	199,05	244,83
22009	65	76.1	12.7	2.1	257,15	316,29
22010	80	88.9	14.5	2.5	300,50	369,62
22011	100	108	17.6	2.6	386,05	474,84