


Trójnik Geberit Mapress C-Stahl z gwintem wewnętrznym



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do tryskacza (mokro)

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie

- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	PLN netto	PLN brutto
21301	10	12	3/8	12	90	5.6	3.3	2.8	2.8	1.1	2.3	1.1	61,90	76,14
21302	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	5.6	3.6	2.8	2.8	1.1	2.3	1.1	61,90	76,14
21304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6.4	3.7	3.2	3.2	1.2	2.4	1.2	39,10	48,09
21305	15	18	1/2	18	90	6.8	3.9	3.4	3.4	1.4	2.6	1.4	39,10	48,09
21307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7.4	4	3.7	3.7	1.6	2.7	1.6	42,75	52,58

Nr art.	DN	d, ø mm	R _p "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	PLN netto	PLN brutto
21308	20 / 20 / 20	22	3/4	22	90	7.4	4.4	3.7	3.7	1.6	2.8	1.6	42,75	52,58
21309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8.4	4.4	4.2	4.2	1.9	3.1	1.9	49,90	61,38
21310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8.4	4.7	4.2	4.2	1.9	3.2	1.9	49,90	61,38
21311	25	28	1	28	90	8.4	5.3	4.2	4.2	1.9	3.6	1.9	49,90	61,38
21312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4.8	5	5	2.4	3.5	2.4	68,55	84,32
21313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5.1	5	5	2.4	3.6	2.4	72,05	88,62
21314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5.6	5	5	2.4	3.9	2.4	72,20	88,81
21316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11.4	5.1	5.7	5.7	2.7	3.8	2.7	118,05	145,20
21317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11.4	5.4	5.7	5.7	2.7	3.9	2.7	118,05	145,20
21318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11.4	6	5.7	5.7	2.7	4.3	2.7	117,55	144,59
21320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13.8	5.7	6.9	6.9	3.4	4.4	3.4	127,50	156,83
21321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13.8	6	6.9	6.9	3.4	4.5	3.4	127,50	156,83
21322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13.8	6.6	6.9	6.9	3.4	4.9	3.4	127,50	156,83

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>Rp "</i>	<i>d1, ø mm</i>	<i>arc °</i>	<i>L cm</i>	<i>L1 cm</i>	<i>I cm</i>	<i>l2 cm</i>	<i>z cm</i>	<i>z1 cm</i>	<i>z2 cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
21324	50	54	2	54	90	13.8	7.9	6.9	6.9	3.4	5.6	3.4	127,50	156,83
21325	65 / 20 / 65	66.7	3/4	66.7	90	22	6.4	11	11	6	4.9	6	471,05	579,39
21326	65 / 20 / 65	76.1	3/4	76.1	90	23	7.4	11.5	11.5	6.2	5.9	6.2	618,50	760,76
21329	65 / 50 / 65	76.1	2	76.1	90	23	9.1	11.5	11.5	6.2	6.8	6.2	618,50	760,76
21331	80 / 20 / 80	88.9	3/4	88.9	90	26	8	13	13	7	6.5	7	668,70	822,50
21334	80 / 50 / 80	88.9	2	88.9	90	26	9.7	13	13	7	7.4	7	668,70	822,50
21336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15.5	15.5	8	7.5	8	804,95	990,09