



Czwórnik redukcyjny Geberit Mapress C-Stahl, z odsadzeniem



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie

- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	L2 cm	l cm	l1 cm	Z cm	Z1 cm	PLN netto	PLN brutto
21504	12	15	15	90	6.4	6.4	2	3.2	3.2	1.2	1.2	75,70	93,11
21505	15 / 12	18	15	90	6.8	8.4	2.3	3.4	4.2	1.4	2.2	75,70	93,11
21506	20 / 12	22	15	90	7.4	8.4	2.5	3.7	4.2	1.6	2.2	78,55	96,62
21509	20 / 15	22	18	90	7.4	8.4	2.6	3.7	4.2	1.6	2.2	78,55	96,62
21507	25 / 12	28	15	90	8.4	8.4	2.9	4.2	4.2	1.9	2.2	88,35	108,67

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d₁ ø</i> mm	<i>d₁ ø</i> mm	<i>arc</i> °	<i>L</i> cm	<i>L1</i> cm	<i>L2</i> cm	<i>I</i> cm	<i>I1</i> cm	<i>Z</i> cm	<i>Z1</i> cm	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
21510	25 / 15	28	18	90	8.4	8.4	3.2	4.2	4.2	1.9	2.2	88,35	108,67
21512	25 / 20	28	22	90	8.4	8.4	3.3	4.2	4.2	1.9	2.1	88,35	108,67