


Zaślepka Geberit Mapress C-Stahl



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do tryskacza (mokra)

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do trwałego zamknięcia końcówek rur

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Nr art.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
20211	10	12	2	0.3	18,35	22,57
20212	12	15	2.3	0.3	18,35	22,57
20213	15	18	2.3	0.3	22,65	27,86
20214	20	22	2.4	0.3	24,25	29,83
20215	25	28	2.6	0.3	28,20	34,69

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>z cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
20216	32	35	2.9	0.3	39,90	49,08
20217	40	42	3.3	0.3	92,35	113,59
20218	50	54	3.8	0.3	104,40	128,41
20222	65	66.7	5.5	0.5	157,05	193,17
20219	65	76.1	6	0.7	168,60	207,38
20220	80	88.9	6.7	0.7	196,25	241,39
20221	100	108	8.2	0.7	252,75	310,88