

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 27473002/20

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Bateria mechaniczna natryskowa ścienna-natynkowa, jednouchwytowa, dwuotworowa bez wylewki z przełącznikiem i zestawem natryskowym.
System prysznicowy z jednouchwytową baterią ścienną Euphoria System 260
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Nr kat. 27473002
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do wyposażania przyborów sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących higienie, do wody o temp. $\leq 70^{\circ}\text{C}$, temperatura zalecana $\leq 60^{\circ}\text{C}$. Ciśnienia statycznego maksimum 1 MPa (10 bar) oraz ciśnienia dynamicznego minimum 0,05 MPa (0,5 bar). Zalecane ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa. Ogranicznik przepływu 9,5 l/min. Przystosowana do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW.
Wyposażenie zestawu natryskowego:
 - głowica natryskowa na ramieniu obrotowym 450 mm, wg KDWW nr 26457000/18,
 - natrysk ręczny, wg KDWW Nr 27239001/19
 - przewód natryskowy, wg KDWW nr 28388000/17.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
GROHE AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:
GROHE POLSKA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
PN-EN 817:2008 – Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogólne wymagania techniczne

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary	DN15 / G $\frac{1}{2}$ B	
Szczelność, wytrzymałość mechaniczna i trwałość	Spełnia wymagania	
Właściwości hydrauliczne – klasa przepływu	B/B	
Funkcja oszczędzania wody	Tak	
Grupa akustyczna	I	
Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	Spełnia wymagania	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Rafał Koehler – Dyrektor Generalny

Warszawa, 2020.12.30



.....