



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011
Załącznik IV kod grupy: 6 - Kominy, przewody kominowe i wyroby specjalne

NR 1/07/2013

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu:

- a. Systemy kominów jednościennych kwasoodpornych typu „KOMIN-MAX”
- b. Systemy kominów dwuściennych kwasoodpornych typu „KOMIN-MAX DUO”

Rok oznakowania CE: 07

2. Numer typu partii lub serii. Typoszereg średnic DN (mm):

a. DN 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500

b. DNw/DNz 130/200, 140/210, 150/220, 160/230, 180/250, 200/300, 225/325, 250/350,
300/400, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600

3. Przewidziane przez producenta zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

Przeznaczone do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem lub olejem opałowym

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

F.H.P. PRODMAX ROBERT LICHON
Ul. Bodycha 81 Reguły
05-816 Michałowice

ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Ul. Wyzwolenia 130
09-300 Żuromin

5. Nazwa i adres kontaktowy do upoważnionego przedstawiciela:

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **2+**

7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, numer certyfikatu zakładowej kontroli produkcji, numer sprawozdania z badań/obliczeń:

Instytut Nafty i Gazu ul. Lubicz 25a, 31-503 Kraków
Jednostka Notyfikowana UE nr 1450
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr1450 CPD-0010

8. Europejska Ocena Techniczna:

..... **Nie dotyczy**

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
1	Odporność na korozję	Vm	PN-EN 1856-1:2009 PN-EN 1856-2:2009
2	Klasa szczelności	N1	PN-EN 1856-1:2009 PN-EN 1856-2:2009
3	Sposób pracy komina	podciśnieniowy	PN-EN 1856-1:2009 PN-EN 1856-2:2009
4	Klasa temp.	450 °C	PN-EN 1856-1:2009 PN-EN 1856-2:2009
5	Maksymalna wys. komina	15 m	Wynik badania INiG
6	Odległość od mat. palnych	100 mm	PN-EN 1856-1:2009 PN-EN 1856-2:2009
7	Odporność na działanie kondensatu	W	PN-EN 1856-1:2009 PN-EN 1856-2:2009
8	Odporność na pożar sadzy	G	PN-EN 1856-1:2009 PN-EN 1856-2:2009
9	Grubość blachy	0,6 mm – 0,8 mm	Deklaracja producenta
10	Gatunek blachy wewn.	1.4404	PN-EN 1856-1:2009 PN-EN 1856-2:2009
11	Gatunek blachy zewn.	1.4301	PN-EN 1856-1:2009 PN-EN 1856-2:2009
12	Rodzaj stosowanego paliwa	Olej opałowy/gaz	Zalecenie producenta

Wyrób jest zgodny z: **Sprawozdanie z Badań Typu nr. 4132 GTI 016**

Przeprowadzone przez Zespół **Laboratoriów Badawczych Sieci, Instytucji i Urządzeń Gazowych Instytutu Nafty i Gazu Kraków**

Zgodne z: **Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr. 1450 – CPD - 0010**

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9

Niniejsza deklaracja Własności Użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4

miejsce i data wydania

Reguły
01.07.2013

w imieniu producenta podpisat:

Robert Lichon
F.H.P. PRODMAX
Robert Lichon
Reguły, ul. Bodycha 81
05-816 Michałowice
22 723 01 62