



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011
Załącznik IV kod grupy: 6 - Kominy, przewody kominowe i wyroby specjalne

NR 4/07/2013

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Elastyczne przewody kominowe ze stali kwasoodpornej typu STALFLEX

Rok oznakowania CE: **11**

2. Numer typu partii lub serii. Typoszereg średnic DN (mm):

DN 60 do DN 350

3. Przewidziane przez producenta zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

Przeznaczone do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem lub olejem opałowym

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

**F.H.P. PRODMAX ROBERT LICHON
Ul. Bodycha 81 Reguły
05-816 Michałowice**

**ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Ul. Wyzwolenia 130
09-300 Żuromin**

5. Nazwa i adres kontaktowy do upoważnionego przedstawiciela:

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **2+**

7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, numer certyfikatu zakładowej kontroli produkcji, numer sprawozdania z badań/obliczeń:

**Instytut Nafty i Gazu ul. Lubicz 25a, 31-503 Kraków
Jednostka Notyfikowana UE nr 1450
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr1450 CPD-0010 Załącznik nr 2**

8. Europejska Ocena Techniczna:

..... Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
1	Odporność na korozję	Vm	Deklaracja producenta
2	Klasa szczelności	N1	PN-EN 1856-1:2009 PN-EN 1856-2:2009
3	Sposób pracy komina	podciśnieniowy	PN-EN 1856-1:2009 PN-EN 1856-2:2009
4	Klasa temp.	T 450	PN-EN 1856-1:2009 PN-EN 1856-2:2009
5	Odległość od mat. palnych	200mm	PN-EN 1856-1:2009 PN-EN 1856-2:2009
6	Odporność na działanie kondensatu	D	PN-EN 1856-1:2009 PN-EN 1856-2:2009
7	Odporność na pożar sadzy	G	PN-EN 1856-1:2009 PN-EN 1856-2:2009
8	Grubość blachy	0,1 mm	Deklaracja producenta
9	Gatunek blachy	1.4404	PN-EN 1856-1:2009 PN-EN 1856-2:2009
10	Rodzaj stosowanego paliwa	Olej opałowy, gaz	Zalecenie producenta
11	Wytrzymałość na rozciąganie	500 N	Deklaracja producenta

Wyrób jest zgodny z: **Sprawozdanie z Badań Typu nr. 2011/52-A/K/Rz**

Przeprowadzone przez: **SN-TIITPNiG Ośrodek Szkolenia i Rzecznictwa Kraków**

Zgodne z: **Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr. 1450 – CPD - 0010**

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9

Niniejsza deklaracja Własności Użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4

miejsce i data wydania

Reguły
01.07.2013

w imieniu producenta podpisat:

F.H.P. PRODMAX
Robert Lichon
Reguły, ul. Bodycha 81
05-816 Michałowice
tel./fax 022 723 01 62
NIP 534-020-60-16
Właściciel Firmy