



KA-CZMAREK

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Gostyń 1. 63 – 800 Gostyń
tel. 65 / 572 35 55, fax. 65 / 572 35 30

DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI

Zintegrowany System Zarządzania



DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 105

1. Producent wyrobu budowlanego: KA-CZMAREK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Malewo 1, 63 – 800 Gostyń

2. Nazwa wyrobu budowlanego: Studzienki kanalizacyjne i drenarskie z PVC-U, PE i PP DIAMIR:

- niewłazowe typ: S 315 K-G, S 400 G-G, S400 G-K2, S 425 K-G, S 425 K-K2, S 600 K-G, S 600 K-K2, SD-G z osadnikiem, SD-K z osadnikiem
- włazowe typ: S 800 K- G, S 800 K- K2, S 1000 K- G, S 1000 K- K2, S 1000 W



3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKW i U : 22.23.19.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Studzienki kanalizacyjne i drenarskie niewłazowe i włazowe DIAMIR przeznaczone są do systemów kanalizacyjnych i drenażowych położonych w pasie drogowym, w jezdni i poza jezdnią.

5. Specyfikacja techniczne :

- 1) **PN-EN 13598-2:2009/AC:2009** Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastifikowany poli(chlorek winylu)(PVC-U), polipropylen(PP) i polietylen(PE). Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią.
- 2) **Aprobata Techniczna AT/2010-02-0830/1** Studzienki włazowe i nie włazowe z polipropylenu(PP), poli(chloru winylu) (PVC-U) i polietylenu(PE), „DIAMIR”, wydana w 2012 r. przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.
- 3) **PN-EN 124:2000** Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.
- 4) **Aprobata Techniczna AT/2011-02-2706** Prefabrykowane zwieńczenia żelbetowe do wpustów oraz studzienek kanalizacyjnych i drenarskich z tworzyw sztucznych, wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
- 5) **Opinia Techniczna Nr 371/10** dotycząca możliwości stosowania studzienek DIAMIR z PP/PVC na terenach górniczych wydana 30.11.2010 r. przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
- 6) **Aprobata Techniczna IK AT/07-2012-0242-A1** Studzienki włazowe i niewłazowe „DIAMIR” z polipropylenu(PP), poli(chloru winylu) (PVC-U) i polietylenu (PE). Wydana przez Instytut Kolejnictwa w Warszawie

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Szywność obwodowa rur trzonowych gładkich lub korugowanych od SN 2+ SN 8 [kN/ m²],
Zwieńczenia wpustów ściekowych i włazy kanałowe (klasa A15, B125, C 250, D 400)
Pokrywy polipropylenowe(PP) 315;400;425 Klasy A15
Szywność obwodowa rur karbowanych jednowarstwowych PVC-U 355/315 ≥ 4kN /m²

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Malewo, dnia 02.01.2013r.

(13) **KA-CZMAREK**
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Malewo 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 572 35 55, fax 65 572 35 30
NIP 696-18-76-386, Regon 021911410

Kierownik Działu
Kontroli Jakości

mgr inż. Paweł Szymczak