

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 52/N/2010



1. Producent wyrobu – zakład produkcyjny:

GROHE AG

58 653 Hemer, Hauptstrasse 137, Niemcy

1a. Przedstawiciel producenta w Polsce:

GROHE Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 182, 02-670 WARSZAWA

2. Nazwa wyrobu:

Natrysk ręczny DN 15

Seria i nr katalogowy wyrobu:

A. Natryski ręczne - Model: nr kat: Rainshower Classic 28 764, 28 765, Rainshower Cosmopolitan 28 755, 28 756, Rainshower Icon 27 276, 27 377, Rainshower Solo 27 272, 27 376, Rainshower Eco 27 274, Sena 28 034, Relexa Trio 28 793, 28 793 00E, Relexa Champagne 28 794, Relexa Massage 28 795, Relexa Five 28 796, Relexa Rustic 27 123, Movario Five 28 393, Movario Trio 28 390, Euphoria 27 220, 27 238, 27 265, Euphoria Massage 27 221, 27 239, Euphoria Champagne 27 222, Euphoria Pure 27 223, Euphoria Cosmopolitan 27 367, Tempesta Mono 28 212, Tempesta Duo 28 261, 28 261 00E, Tempesta Trio 28 578, 28 421, Hygenica 28 343, Sinfonia 28 952 i 07633

B. Wyposażenie: Natryski mocowane z adapterem G ½ x G ½ (nr kat. 28 389) do uchwyty ściennego (nr kat. 27 074, 28 622, 28 605, 27 056, 27 055, 28 690, 28 623, 28 401, 28 403, 27 075, 27 151), lub ślizgacza (nr kat. 12 140) zamontowanego na drążku (nr kat. 28 797, 27 136, 28 819, 28 346, 28 580, 28 666, 28 253, 28 398, 28 399, 07 247).

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: PKWiU 2004: 29.13.20-00.00 ; PKWiU 2008: 28.14.20.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Przeznaczone jako wyposażenie i uzupełnienie armatury sanitarnej w łazienkach i kabinach natryskowych. Wymagane warunki pracy: temp. wody ≤ 70°C oraz ciśnienie dynamiczne od 0,05 MPa (0,5 bar) do 0,5 MPa (5 bar), zalecanie 1 do 3 bar. Temperatura zalecana ≤ 42°C.

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 1112:2008 – Armatura sanitarna. Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2. Ogólne wymagania techniczne

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego


- System zaopatrzenia w wodę: Typ 1
- Wymiar gwintu przyłączeniowego: G ½
- Klasa przepływu:
 - Z – nr kat. : 27 276, 27 272, 27 274, 27 377, 27 376, 27 238, 27 239, 28 421,
 - A – nr kat. : 27 220, 27 221, 27 222, 27 223,
 - S – nr kat. : 28 764, 28 765, 28 755, 28 756, 28 793, 28 793 00E, 28 794, 28 795, 28 796, 27 123, 28 393, 28 212, 28 261, 28 261 00E, 28 578, 27 367, 28 952 i 07 633
 - B – nr kat. : 27 265, 28 034, 28 390,
 - C – nr kat. : 28 343
- Grupa akustyczna: I – nr kat 28 034, 28 390, 27 367, 28 952 i 07 633, pozostałe - niesklasyfikowana
- Właściwości mechaniczne i trwałość – spełnia wymagania

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Warszawa, dnia 30.06.2010


.....
(imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)