

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 53/N/2010



1. Producent wyrobu – zakład produkcyjny:

GROHE AG

58 653 Hemer, Hauptstrasse 137, Niemcy

1a. Przedstawiciel producenta w Polsce:

GROHE Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 182, 02-670 WARSZAWA

2. Nazwa wyrobu:

Główce natryskowe i natryski boczne DN 15

Seria i nr katalogowy wyrobu:

A. Natrysk boczny - Model nr kat: Relaxa Dual 27 066, Relaxa Massage 27 067, Relaxa plus 28 286, 28 198, Moravio Dual 28 514, Moravio Massage 28 517, Relaxa 28 087, Sena 48 032

B. Główce natryskowe górne -Model nr kat. Rainshower Jumbo 28 778, Rainshower Modern 28 368, 28 368 00E, Rainshower Retro 28 369, Rainshower Cosmopolitan 27 134, Rainshower Solo 27 370, Sena 28 308, Relaxa 28 089, 28 948, Relaxa Massage 27 064, Relaxa Trio 27 065, Relaxa Five 27 062, 27 068, Relaxa Champagne 27 063, Relaxa Rustic 27 124, Movario Trio, 28 504, 28 394, Movario Five 28 513, 28 397, Euphoria Eco 27 234, 27 246, Euphoria Massage 27 235, 27 247, Euphoria Champagne 27 236, Euphoria Cosmopolitan 28 232,

C. Wyposażenie: Główce natryskowe i natryski boczne montowane są na: przepuszcze stropowym G½ (nr kat. 28 724, 28 497), wysięgniku G ½ (nr kat. 28 384, 28 982, 28 361, 28 576), ramieniu G ½ (nr kat. 28 529, 27 406) lub na rurze dopływowej z wysięgnikiem G ½ (nr kat. 27 031).

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: PKWiU 2004: 29.13.20-00.00 ; PKWiU 2008: 28.14.20.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Przeznaczone jako wyposażenie i uzupełnienie armatury sanitarnej w łazienkach i kabinach natryskowych. Wymagane warunki pracy: temp. wody ≤ 70°C oraz ciśnienie dynamiczne od 0,05 MPa (0,5 bar) do 0,5 MPa (5 bar), zalecanie 1 do 3 bar. Temperatura zalecana ≤ 42°C.

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 1112:2008 – Armatura sanitarna. Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2. Ogólne wymagania techniczne

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

- System zaopatrzenia w wodę: Typ 1
- Wymiar gwintu przyłączeniowego: G ½
- Klasa przepływu:
 - Z – nr kat. : 28 308, 27 065, 27 068, 27 246, 27 247, 28 198
 - A – nr kat. : 27 067, 28 517, 28 948, 28 368, 48 032
 - S – nr kat. : 27 066, 28 514, 28 394, 28 397, 27 134, 27 236, 27 234, 27 235, 28 286
 - B – nr kat.: 28 369, 27 064, 27 062, 27 063, 28 504, 28 513, 27 124, 28 778
 - C – nr kat.: 28 232, 27 370
 - D – nr kat.: 28 089, 28 087
- Grupa akustyczna:
 - I – nr kat. 27 134, 27 236, 27 234, 27 246, 27 235, 27 247, 27 370, 27 124,
 - II – nr kat. 28 368, 48 032
 - Niesklasyfikowana: pozostałe
- Właściwości mechaniczne i trwałość – spełnia wymagania

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Warszawa, dnia 30.06.2010

.....
(imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)

SPECJALISTA
D/S JAKOŚCI
[Podpis]
Janusz Lewicki