

SM10D/1P



NEW!

SM3D



NEW!

Parametry elektryczne

Oznaczenie Handlowe	SM10D/1P	SM3D
Numer Katalogowy	85 301 000	85 303 000
Napięcie znamionowe AC (Un)	275V	230V
Znamionowy prąd wyładowczy - 8/20 μs (In)	10kA	1,5kA
Największe napięcie trwałej pracy (Uc)	275V	255V
Max. prąd wyładowczy (Imax)	20kA	3kA
Napięciowy poziom ochrony	≤1kV	≤1,5kV
Czas zadziałania (TA)	≤25 ns	≤25 ns
Dopuszczalna wilgotność (Rh)	≤95%	≤95%
Rezystancja izolacji (Risol)	> 10 ³ MΩ	> 10 ³ MΩ
Maksymalny Dodatkowy Bezpiecznik gL/gG	80A	32A
Częstotliwość (f)	40 ... 63 Hz	40 ... 63 Hz
Zdalna sygnalizacja uszkodzenia/zestyk/obciążalność	Tak/przetłączalny bezpotencjałowy /AC 230V/0,5A	-
Zgodność z normami	IEC 61643-11:2002 + A11:2007 Deklaracja zgodności CE	-

Parametry mechaniczne

Przekrój przyłączanych przewodów:	- sztywnych - giętkich	2,5 ... 35 mm ² 2,5 ... 25 mm ²	
Materiał obudowy		ABS, kolor szary	ABS kolor pomarańczowy
Wskaźnik stanu wkładki		optyczny	akustyczny
Montaż		szyna TS 35	w puszcze
Zakres temperatur pracy T _u		-40° ... +85° C	-40° ... +85° C
Stopień ochrony		IP20	IP20
Termiczne urządzenie odłączające		tak	tak
Przekrój przewodów zdalnej sygnalizacji		do 1,5 mm ² drut, linka	1
Opakowanie zbiorcze		1 szt.	1 szt.

