


Deklaracja zgodności składana przez dostawcę
(zgodnie z ISO/IEC 17050-1)

- 1) **Nr 19/Z/2014**
- 2) **Nazwa wystawcy: GROHE Polska Sp. z o.o.**
Adres wystawcy: ul. Puławska 182, 02-670 WARSZAWA
- 3) **Przedmiot deklaracji: Przyciski i wyposażenie do zbiorników podtynkowych GROHEDAL**
Płytki – przyciski ręczne mechaniczne i pneumatyczne, jedno lub dwufunkcyjne do uruchamiania spłukiwania misek ustępowych i napełniania zbiornika podtynkowego 6/9 I, także ich części, zestawy adaptacyjne Fresh oraz mata wyciszająca z pianki PUR i gumowe tuleje montażowe. Przyciski mechaniczne połączone z zaworem spustowym poprzez układ dźwigni. Przyciski pneumatyczne połączone z zaworem spustowym węzłem pneumatycznym w odległości do 1 m od zbiornika spłukującego. Przyciski mogą mieć dodatkową funkcję oszczędzania wody. Klasyfikacja wyrobów wg PKWiU 2008: 22.23.19.0
- 4) **Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3.12.2001 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów -ustawa z dnia 12.12.2003 o ogólnym bezpieczeństwie produktów [Dz. U. Nr 229 z 2003 poz. 2275 i Dz. U. Nr 35 z 2007, poz. 215] oraz zakładową specyfikacją producenta i wymaganiami następujących norm związanych:**
- 5) **Nr normy, tytuł:**
 - PN-EN 14055: 2011 Zbiorniki spłukujące do misek ustępowych i pisuarów
 - PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna -- Ciśnieniowe zawory spłukujące do misek ustępowych i samoczynnie zamykane zawory spłukujące do pisuarów PN 10
 - PN-EN 14124:2005 Zawory napełniające do zbiorników spłukujących z wewnętrznym przelewem.
- 6) **Informacje dodatkowe:**
 - a. Producent: Grohe AG, 58 653 Hemer, Hauptstrasse 137, Niemcy
 - b. Atest higieniczny HK/W/0603/1/2013
 - c. System zapewnienia jakości zgodny z EN ISO 9001:2008. Certyfikat nr 04 100 021140 wydany przez TÜV Nord Cert GmbH
 - d. Wykonanie bez uszkodzeń, rys i pęknięć z:
 - przyciski: ABS, mosiądz z powłoką chromową Grohe Start/Light lub stal chromoniklowa NiCr,
 - mata wyciszająca: pianka PUR,
 - tulejki montażowe: guma
 - e. Wymiary zgodne z dokumentacją producenta
 - f. Trwałość: prawidłowe działanie i brak uszkodzeń po minimum 50 000 cyklach roboczych
 - g. Parametry techniczne przycisków spełniają wymagania dla zbiorników podtynkowych zgodnych z EN 14055 klasy akustycznej NL-1 i klasy niezawodności zaworu VR II, wg DoP Nr 001CPR2013GR01
 - h. Montaż z przodu zbiornika GD 2 oraz z przodu lub góry zbiornika WC 0,82, zgodnie z instrukcją producenta

W imieniu i z upoważnienia GROHE Polska Sp. z o.o.

Warszawa, dn. 2014.06.12


.....
(pieczęć i imię i podpis)

Kontroler Finansowy
Grohe Polska
Jakub Puzyński