



MULTIBLOCK INLINE

MULTIBLOCK INLINE

Armatura przyłączeniowa z obejściem (by-pass), wbudowanym zaworem zwrotnym oraz zaworem odpowietrzającym. Do szybkiego i łatwego montażu zmiękczaczy i filtrów w połączeniu z węzami zbrojonymi R 1" (DN 25). Możliwość montażu poziomo lub pionowo (z kierunkiem przepływu od góry do dołu). Max. temperatura wody/otoczenia 30/40°C.

gwint wewnętrzny		R 1"
gwint zewnętrzny		G 1"
ciśnienie nominalne	PN	10
nr zamówienia		887527

MULTIBLOCK E Moduł

Armatura przyłączeniowa z obejściem (by-pass) i zintegrowanym zaworem nadmiarowym. Do szybkiego i łatwego montażu zmiękczaczy i filtrów w połączeniu z węzami zbrojonymi R 1 1/4" (DN 32) i modulem przyłączeniowym. Możliwość montażu poziomo lub pionowo (z kierunkiem przepływu od góry do dołu). Max. temperatura wody/otoczenia 30/40°C.

gwint wewnętrzny		R 1"
gwint zewnętrzny		G 1 1/4"
ciśnienie nominalne	PN	10
nr zamówienia		080429



MULTIBLOCK GIT-SP Moduł

MULTIBLOCK GIT-SP Moduł

Armatura przyłączeniowa do szybkiego i łatwego montażu zmiękczaczy i filtrów w połączeniu z węzami zbrojonymi R 1 1/4" (DN 32) i modulem przyłączeniowym. Możliwość montażu poziomo lub pionowo (z kierunkiem przepływu od góry do dołu). Max. temperatura wody/otoczenia 30/40°C.

gwint wewnętrzny		R 1"
gwint zewnętrzny		G 1 1/4"
ciśnienie nominalne	PN	10
nr zamówienia		080437



Zestaw węży przyłączeniowych 25/25

Zestaw węży przyłączeniowych 25/25

Do elastycznego podłączenia zmiękczaczy o średnicy przyłącza DN 25 do armatury typu MULTIBLOCK INLINE. Dwa węże zbrojone (o długości 800 mm każdy), wyposażone obustronnie w nakrętki DN 25 wraz z uszczelkami.

gwint wewnętrzny		1"
ciśnienie nominalne	PN	10
nr zamówienia		B0044001



Zestaw węży przyłączeniowych 32/32

Zestaw węży przyłączeniowych 32/32

Do elastycznego podłączenia zmiękczaczy o średnicy przyłącza DN 32 do armatury typu MULTIBLOCK. Dwa węże zbrojone (o długości 600 mm każdy), wyposażone obustronnie w nakrętki DN 32 wraz z uszczelkami, dwa kolanka R 1 1/4" (gwint wewnętrzny/zewnętrzny).

gwint wewnętrzny		G 1 1/4"
ciśnienie nominalne	PN	10
nr zamówienia		11877



Zestaw węży przyłączyowych 32/25

Zestaw węży przyłączyowych 32/25


Do elastycznego podłączenia zmiękczaczy o średnicy przyłącza DN 25 do armatury typu MULTIBLOCK. Dwa węże zbrojone (o długości 600 mm każdy), wyposażone obustronnie w śrubunek MS wraz z uszczelkami, wąż z tworzywa sztucznego (3 m) do przyłączenia wody płuczącej oraz przelewu awaryjnego na zbiorniku soli/solanki, łącznie z dwoma opaskami.

węże zbrojone		
średnica przyłącza	DN	25
ciśnienie nominalne	PN	10
gwint zewnętrzny		R 1"
gwint wewnętrzny		G 1 1/4"
wąż z tworzywa sztucznego		
średnica przyłącza	DN	10
nr zamówienia		11996

Komplet redukcji 32/25

2 szt. redukcji 32/25 z mosiądzu.

nr zamówienia	11995
---------------	-------



Moduł przyłączyowy 1"

Moduł przyłączyowy 3/4", 1", 1 1/4"

Do szybkiego podłączenia filtra. Możliwy montaż w pozycji poziomej lub pionowej. Przyłącze z wysokiej jakości mosiądzu; śrubunki, nakrętki, uszczelki, pierścienie zabezpieczające (unieruchamiający).

typ		3/4"	1"	1 1/4"
ciśnienie nominalne (PN)	bar		16	
długość montażowa	mm	205	205	218
nr zamówienia		830012	830014	830020



Armatura mieszająca DN 50

Armatura mieszająca DN 32, DN 50

Całkowicie automatyczny zawór mieszający. Służy do ustawienia dowolnej twardości resztkowej wody zmiękczonej przez domieszaną wodę twardej. Korpus z odpornego na korozję brązu, pozostałe elementy z mosiądzu, tworzywa i stali nierdzewnej.

typ		DN 32	DN 50
gwint wewnętrzny		R 1 1/4"	R 2"
ciśnienie nominalne	bar		10
nr zamówienia		11992	11991