



Stacja dozująca DOZOMAT

Stacja dozująca DOZOMAT

Elektronicznie sterowana stacja dozująca do dozowania roztworów chemikaliów produkowanych przez BWT do otwartych i zamkniętych systemów grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz wody pitnej, bytowo-gospodarczej, etc. Włączanie pompy dozującej przez czujnik przepływu, wyłącznik czasowy lub ręcznie za pomocą przełącznika Wył./Zał. Sterowana elektronicznie pompa dozująca AT.MT z optycznym sygnalizatorem opróżnionego zbiornika i ochroną przed pracą pompy na sucho (automatyczne odłączanie). Zbiornik PE z zamykaną pokrywą i wytłoczoną podziałką w litrach, przewód ssawny, 2-metrowy przewód dozujący, mieszadło ręczne, lanca ssąca, inżektor.

Urządzenie posiada atest PZH.

Dla wszystkich typów: ciśnienie robocze max. 10 bar, temperatura wody/otoczenia max. 30/40°C, zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz, stopień ochrony IP 65.

typ		50	60	100	200
zakres wydajności dozowania	l/h	3–8	3–8	3–8	3–8
pojemność zbiornika	l	50	60	100	200
wysokość zbiornika	mm	720	920	1090	1290
z zamontowaną pompą, ok.					
średnica zbiornika	mm	400	420	445	555
nr zamówienia		D50N	D60N	D100N	D200N



Pompa dozująca AT.MT 2

Pompa dozująca AT.MT 2

Elektromagnetyczna, solenoidowa pompa dozująca. Regulacja przepływu, sygnał zewnętrzny z wodomierza. Panel sterujący z wyświetlaczem i przyciskami do ustawienia pompki oraz programowania, alarm niskiego poziomu oraz braku cieczy w zbiorniku. Obudowa pompy i przyłącza z polipropylenu, kulki z Pyrexu, membrana laminowana z PTFE (teflonu).

Zakres dostawy: kompletna pompa, zawór stopowy, inżektor, przewód ssawny, przewód tłoczny. Konsola do montażu ściennego lub na zbiornik (opcjonalnie).

Urządzenie posiada atest PZH.

Dla wszystkich typów: temperatura dozowanej substancji max. 30°C, temperatura otoczenia max. 40°C, wilgotność względna powietrza max. 90%, zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz, stopień ochrony IP 65.

typ		AT.MT 2			
przeciwi ciśnienie	bar	12	10	8	2
wydajność dozowania	l/h	3	4	5	8
objętość skoku	ml/skok	0,31	0,42	0,52	0,83
przyłącze: wejście/wyjście	mm	4/6			
częstotliwość dozowania	1/min.	160			
ciężar, ok.	kg	1,5			
nr zamówienia		ATMT2			