



Filtr do wody zimnej
PROTECTOR mini C/R

Filtr do wody zimnej PROTECTOR mini C/R

NOWOŚĆ

Filtr mechaniczny z płukaniem, obsługiwany ręcznie – do filtracji wody o temperaturze do 30°C.

Głowica mosiężna, klosz z przezroczystego tworzywa sztucznego, zawór spustowy nagromadzonych zanieczyszczeń, śrubunki przyłączeniowe z uszczelkami, element filtracyjny ze stali szlachetnej.

Filtr posiada atest PZH.

Dla wszystkich typów: skuteczność filtracji 100 µm, ciśnienie nominalne 16 bar, ciśnienie robocze: 1,5 (podczas płukania)–16 bar, temperatura wody 5–30 °C, temperatura otoczenia 5–40 °C.

typ		1/2"	3/4"	1"
nominalna średnica przyłącza	DN	15	20	25
wydajność przy $\Delta p = 0,2$ bar	m ³ /h	1,6	2,8	3,5
długość montażowa	mm	133	160	184
wysokość całkowita	mm	194		
nr zamówienia		810523	810524	810531



Filtr do wody gorącej
PROTECTOR mini H/R

Filtr do wody gorącej PROTECTOR mini H/R

NOWOŚĆ

Filtr mechaniczny z płukaniem, obsługiwany ręcznie – do filtracji wody o temperaturze do 70°C.

Obudowa wykonana w całości z mosiądzu, zawór spustowy nagromadzonych zanieczyszczeń, śrubunki przyłączeniowe z uszczelkami, element filtracyjny ze stali szlachetnej.

Filtr posiada atest PZH.

Dla wszystkich typów: skuteczność filtracji 100 µm, ciśnienie nominalne 25 bar, ciśnienie robocze: 1,5 (podczas płukania)–25 bar, temperatura wody 5–70 °C, temperatura otoczenia 5–40 °C.

typ		1/2"	3/4"	1"
nominalna średnica przyłącza	DN	15	20	25
wydajność przy $\Delta p = 0,2$ bar	m ³ /h	1,6	2,8	3,5
długość montażowa	mm	133	160	184
wysokość całkowita	mm	190		194
nr zamówienia		810506	810507	810541