




75104-39

Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem 10AX

DANE PODSTAWOWE

Seria	Simon 82
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik jednobiegunowy z podświetleniem
Typ produktu	mechanizm
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX
Napięcie znamionowe	230 V
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkoszlącza
Stopień ochrony IP	IP20/IP44
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki
Podświetlenie	wbudowane, orientujące, lampka tłąca, kolor: czerwony

DANE SZCZEGÓŁOWE

Nadruk/Piktogram	Nie dotyczy
Rodzaj materiału	metal
Zabezpieczenie powierzchni	naturalne
Wykończenie powierzchni	nie dotyczy
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość	75 mm
Szerokość	75 mm
Głębokość	32 mm
Głębokość wbudowania	21 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy
Ilość klawiszy / dźwigni	0
Układ połączeń	Łącznik 1-biegunowy (bistabilny)

DANE LOGISTYCZNE

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	8421053003534
Typ opak. jedn.	pudełko niezamykane
Wys. opak. jedn.	8.2 cm
Szer. opak. jedn.	8.1 cm
Dł. opak. jedn.	4.4 cm
Waga jedn.	0.079 kg
EAN13 opak.	8421053003534
Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Wys. opak. zbiorczego	8.3 cm
Szer. opak. zbiorczego	16.5 cm
Dł. opak. zbiorczego	22.1 cm