

Gniazdo RJ45 UTP kat. 6 keystone niebieskie (beznarzędziowe), kod: DCN/FA-S1090-8-C6

Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Gniazdo UTP RJ 45 kat 6 keystone, beznarzędziowe można instalować w każdym adapterze do złącz typu keystone o wymiarach (wys x szer) 16,10x14,50 mm np. w adapterach do gniazd 45x45, ramkach osprzętu elektrycznego, panelach modularnych, dzięki czemu bardzo szeroka jest lista zastosowań tego gniazda. Gniazdo posiada kolorowe oznaczenie sekwencji połączeń typu 568B. Do zarobienia gniazda nie jest wymagany nóż krosowy.



Produkty kompatybilne z gniazdem:

panele:

Panel 19" 24 x RJ45 UTP kat. 6 (1U) niebieski, kod: FN/PPFA-652K-248-C5E

Panel 19" 24 x RJ45 UTP (1U) do gniazd beznarzędziowych, nieekranowany, nieuzbrojony, niebieski, z kolorowymi oznacznikami; kod: DCN/3012KX-24

Panel 10" 12 portowy pusty dla RJ45 i RJ12 do gniazd beznarzędziowych; kod: DCN/3012KX12BL

kable:

Emiter Net UTP kat.6, drut 4x2x23 AWG, kod: K/EMITERNET-UTP6

Parametry techniczne:

Mechaniczne:

kolor - niebieski

wymiary (szer x wys x gł) - 17x23,3x38 mm

waga - 9 gram

Gniazdo:

Złącze typ IDC-LSA

materiał: poliwęglan UL94V-0

styk IDC: fosforobraz pokryty 70 µm powłoką z niklu, zewnętrzna powłoka: 150 µm cyny

Styki w gnieździe RJ45 – piny o średnicy 0,45mm z fosforobrazu pokryte 60 µm powłoką z niklu, zewnętrzna powłoka: 33 µm złota

Parametry mechaniczne:

Gniazdo RJ45 - 750 cykli wpięcia

Złącze IDC – 30 cykli łączenia

Parametry żyły: 22 do 24 AWG

Temperatura pracy: -10°C do +60°C

Temperatura przechowywania: -40°C do +68°C

Wilgotność 10 do 90%

Parametry elektryczne:

Maksymalna wartość prądu 1,5 A

Napięcie maksymalne 1000 V AC (wytrzymałość izolacji)

Maksymalna rezystancja kontaktu 20 mΩ

Rezystancja dla prądu stałego 0,1 Ω

Minimalna rezystancja izolacji 500 MΩ

Parametry transmisyjne:

Parametry transmisyjne zgodne z normą PN-EN 50173 EIA/TIA 568B; ISO/IEC 11801 2nd ed.; IEC 61156-6; EN 50288-4-2

Certyfikaty:

[Instytut Łączności Potwierdzenie zgodności nr 319/2003 z normami: PN/EN 50173:1999; ISO/IEC 11801](#)
