



BMD1L.01/12

Przycisk "dzwonek" z podświetleniem kolor: czerwony (moduł) 10AX 250V, zaciski śrubowe, beżowy

DANE PODSTAWOWE

Seria	Basic
Nazwa produktu/Rodzaj	przycisk "dzwonek" z podświetleniem
Kolor	beżowy
Typ produktu	moduł
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX
Napięcie znamionowe	250 V
Rodzaj połączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP	IP20/IP44
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować ramkę BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/..
Podświetlenie	wbudowane, orientujące, lampka tłąca, kolor: czerwony

DANE SZCZEGÓŁOWE

Nadruk/Piktogram	Symbol „dzwonek”
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Zabezpieczenie powierzchni	naturalne
Wykończenie powierzchni	błyszczący
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość	75 mm
Szerokość	75 mm
Głębokość	41 mm
Głębokość wbudowania	24 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy
Ilość klawiszy / dźwigni	1
Układ połączeń	Przycisk 1-biegunowy (monostabilny)
Model	Przycisk pojedynczy
Styki - działanie	1 styk zwierny (NO)
Liczba biegunów	1

DANE LOGISTYCZNE

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787571832
Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Wys. opak. jedn.	16 cm
Szer. opak. jedn.	11 cm
Dł. opak. jedn.	4.5 cm
Waga jedn.	0.0731 kg
EAN13 opak.	5902787571832
Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Wys. opak. zbiorczego	10 cm
Szer. opak. zbiorczego	19 cm
Dł. opak. zbiorczego	23 cm