

mocowanie na szynę TS 35
mounting on TS 35

	P 1kn 71x71	P 2kn 71x142
		
	71 x 71 mm	71 x 142 mm
Nr kat.– kolor / *No. Cat. – Colour*		
Niebieski / *Blue* ●	**36 070 206**	**36 071 206**
Norma / *Norm*	PN–E 93208	PN–E 93208
Certyfikaty / *Certificates*	ⓥ CE	ⓥ CE
Wymiary zewn./ *Dimensions*		
Szerokość / *Width* (A)	71 mm	71 mm
Wysokość / *Height* (B)	48 mm	48 mm
Długość / *Lenght* (C)	71 mm	142 mm
Masa / *Weight*	57 g	85 g
Opakowanie zb. / *Collective package*	66 szt.	30 szt.
Dodatkowe cechy / *Additional characteristics*		
w ścianach bocznych / *in side walls*	4 osłabienia do rur ø 16 mm 4 osłabienia do rur ø 10-16 mm	2 osłabienia do rur ø 16 mm 2 wyjścia na przewody ø 8 4 osłabienia do rur ø 10-16 mm
w dnie / *at the bottom*	3 wyjścia na przewody ø 8 *3 outlets for conductors ø 8*	2 wyjścia na przewody ø 8 *2 outlets for conductors ø 8*
Uwagi / *Notes*	dla kanałów elektroinstalacyjnych z szyną TS 35. *for installation channels with a TS 35 bus bar*	dla kanałów elektroinstalacyjnych z szyną TS 35. *for installation channels with a TS 35 bus bar*

3

Gniazdo wtyczkowe modułowe 2P+Z
Plug-in connection 2P+Z

Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym typu 2P + Z przeznaczone jest do pracy w instalacjach elektrycznych jednofazowych na prąd stały i zmienny 10/16 A, przy napięciu znamionowym 250 V. Mocowanie odbywa się zatrzaskowo na szynie montażowej TS 35–7,5, lub za pomocą wkrętów na tablicy montażowej.

Modułowa budowa gniazda pozwala na instalacje gniazda w obudowach i rozdzielnicach wykonanych wg DIN 43880.

PRZEZNACZENIE

- Podłączenie do rozdzielnicy domowej odbiornika jednofazowego np. oświetlenia, awaryjnie przy odłączeniu części instalacji elektrycznej, dla urządzeń przy prowadzeniu prac instalacyjnych itp.
- Jako element niezależnego obwodu prądowego podłączony do instalacji elektrycznej za pomocą wyłącznika instalacyjnego serii S 190 o prądzie znamionowym nie wyższym niż 10/16 A. Dla prądu zmiennego zabezpieczeniem gniazda może być również wyłącznik różnicowoprądowy P191 o prądzie znamionowym max.16 A.

DANE TECHNICZNE

Norma	PN 88/E-93200
Napięcie znamionowe Un	250V/50kHz
Prąd znamionowy In	10/16A
Zaciski	L,N,PE
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1,5 do 4,0 mm^2
Stopień ochrony	IP 20
Opakowanie zbiorcze	4 szt./36 szt.

2P+Z



