

KD12


Króciec dystansowy
Distance pipe

KD71

Łącznik do serii PV
Connector to PV series

DM1

Dławnice do
puszek naściennych
For the installation
box of Ø 80



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour			
Biały / White ○	—	—	37 113 906
Niebieski / Blue ●	37 088 003	37 015 003	
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	22 mm	14 / 23 / 42 mm	Ø 59 mm
Wysokość / Height (B)	22 mm	42 mm	
Masa / Weight	8.0 g	3.2 g	7 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.	10 szt.	10 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	Zwiększa rozstaw puszek łączonych szeregowo dla zastosowania ramek pojedynczych (S60K, S60KF, S60Kw, S60KFw, S60D, S60DF, S60DFw, S60G, S60Gw, SE2x60, SE2x60G). Increases spaces of series connection of installation boxes for singles frames (S60K, S60KF, S60Kw, S60KFw, S60D, S60DF, S60DFw, S60G, S60Gw, SE2x60, SE2x60G).		
		Do łączenia puszek PV60K, PV60D, PV70, PV80 For connection of boxes PV60K PV60D, PV70, PV80	dawnica dopuszek naściennych: N80x80, N90x90, N110x110. Pozwala na umocowanie rurek instalacyjnych lub przewodów o średnicach: 10; 13.5; 16; 20; 25 mm. Dławnica posiada wewnętrzne kołnierze poprawiające szczelność zamocowanych przewodów.

W16

W25

W40



Nr kat. / No. Cat.	37 086 160	37 086 250	37 086 400
Długość wkręta / Screw length	16 mm	25 mm	40 mm
Opakowanie zbiorcze / Collective package	100 szt.	100 szt.	100 szt.

E06



E07



E08



E09



E10



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour					
	83 206 302	83 207 302	83 208 302	83 209 302	83 210 302
Wymiary / Dimensions					
Średnica zewnętrzna / Outside bore	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm
Średnica wewnętrzna / Inside bore	11 mm	15 mm	19,5 mm	25 mm	31,5 mm
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	Membrana uszczelniająca do rur, peszli i puszek, Ø zewnętrzne rury 16mm, Ø wewnętrzne rury 11mm Membrana uszczelniająca do rur, peszli i puszek, Ø zewnętrzne rury 20mm, Ø wewnętrzne rury 15 mm Membrana uszczelniająca do rur, peszli i puszek, Ø zewnętrzne rury 25 mm, Ø wewnętrzne rury 19,5mm Membrana uszczelniająca do rur, peszli i puszek, Ø zewnętrzne rury 32mm, Ø wewnętrzne rury 25mm Membrana uszczelniająca do rur, peszli i puszek, Ø zewnętrzne rury 40mm, Ø wewnętrzne rury 31,5mm				

Standardowe zastosowanie przepustów kablowych - to uszczelnianie rur wprowadzanych do puszek. Luźno w nich wprowadzone przewody nie zapewniają szczelności instalacji. Uszczelnienie końcówki wprowadzonej do puski elektroinstalacyjnej rury i peszla zabezpiecza wiatroszczelność instalacji (szczególnie w instalacjach podtynkowych).