


KD12



KD71



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour		
Niebieski / Blue 	37 088 003	37 015 003
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	22 mm	14 / 23 / 42 mm
Wysokość / Height (B)	22 mm	42 mm
Masa / Weight	8.0 g	3.2 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.	10 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	Zwiększa rozstaw puszek łączonych szeregowo o 14 mm dla zastosowania ramek pojedynczych (S60K, S60KF, S60Kw, S60KFw, S60D, S60DF, S60DFw, S60G, S60Gw, SE2x60, SE2x60G). Increases spaces of series connection of installation boxes about 14 mm for singles frames (S60K, S60KF, S60Kw, S60KFw, S60D, S60DF, S60DFw, S60G, S60Gw, SE2x60, SE2x60G).	Do łączenia puszek PV60K, PV60D, PV70, PV80 For connection of boxes PV60K PV60D, PV70, PV80

W16



W25



W40



Nr kat. / No. Cat.	37 086 160	37 086 250	37 086 400
Długość wkręta / Screw length	16 mm	25 mm	40 mm
Opakowanie zbiorcze / Collective package	100 szt.	100 szt.	50 szt.

KZ71



DM1



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour		
Biały / White ☐	—	37 113 906
Szary / Grey ☒	37 261 002	—
Norma / Norm	PN-E 9308	
Certyfikaty / Certificates	CE	
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	66 mm	ø 59 mm
Masa / Weight	4 g	7 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.	10 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics		
	Łącznik służy do szeregowego połączenia puszek ZZ60KFw i ZZ60DFw. Daje standardowy rozstaw ramkowy 71mm, pozwalający na zastosowanie ramek wielopolowych o dowolnej ilości pól.	dawnica dopuszek naściennych: N80x80, N90x90, N110x110. Pozwala na umocowanie rurek instalacyjnych lub przewodów o średnicach: 10; 13.5; 16; 20; 25 mm. Dławnica posiada wewnętrzne kołnierze poprawiające szczelność zamocowanych przewodów.
		

