

Material korpusu: Polomel MEC-3

Rail connector body: Polomel MEC-3

Temperatura użytkowa tworzywa: $-40 \div +120^{\circ}\text{C}$

Product working temperature: -40°C for $+120^{\circ}\text{C}$

2

Listwy zaciskowe gwintowe wielotorowe wykonane na bazie tworzyw termoutwardzalnych są stosowane do łączenia przewodów elektroenergetycznych jedno- i wielodrutowych w urządzeniach elektroenergetycznych przemysłowych oraz domowych, użytkowanych w warunkach klimatu umiarkowanego (wilgotność do 80%).

Niektóre typy listw są przystosowane do pracy w warunkach morskich poprzez zastosowanie odpowiednich powłok oraz zabezpieczenie wkrętów przed samowykręcaniem.

Listwy zaciskowe wielotorowe są przystosowane do przykręcania do podłoża, przy czym pozycja ich zamocowania jest dowolna. Znajdują one zastosowanie przede wszystkim w różnego typu aparatach elektrycznych powszechnego użytku oraz w domowych instalacjach elektrycznych.


Połączenie elektryczne torów prądowych odbywa się przy wykorzystaniu zacisków gwintowych, znajdujących się wewnątrz korpusu z tworzywa (Polomel MEC-3, temp. użytkowa od -40°C do $+120^{\circ}\text{C}$).

Multi-line type thread connectors, made of thermosetting materials, are used to connect single- and multi wire conductors both in industry and domestic devices. The connectors are applied in temperate climate (humidity up to 80%).

Some of multi-line type thread connectors are used in marine climate due to applying of special coating covers and protecting the screws from self-unscrewing.

Multi-line type thread connectors are prepared to be fastened directly to the mounting surface in the position preferred by the user. They are applied especially in various electrical devices both industrial and domestic.

The electrical connection of circuit conductors is executed by applying of terminal blocks located inside the body of the connector made of special plastic material (Polomel MEC-3 – working temperature range from -40°C to $+120^{\circ}\text{C}$).



Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour	Biały / White ○
Norma / Norm	
Certyfikaty / Certificates	
Ilość torów / Number of poles	2
Przekrój zn. / Cross section	2.5 mm ²
Dane prądowe / Rated data	
Napięcie znam. / Rated voltage	250 V
Prąd znam. / Current	24 A
Wymiary zewn. / Dimensions	
Szerokość / Width (A) / Wysokość / Height (B) / Długość / Length (C)	15 / 17 / 21 / – mm
Mocowanie do podłoża / Mounting Hole	
Masa / Weight	8.8 g
Opakowanie zb. / Collective package	50 szt.

LTE 2-2.5



2.5 mm²

25 212 406

PN-EN 60998-1

CE

2

2.5 mm²


250 V

24 A

15 / 17 / 21 / – mm

8.8 g

50 szt.



Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour	Biały / White ○
wyk. „morskie” białe / Sea version white ○	
Norma / Norm	
Certyfikaty / Certificates	
Ilość torów / Number of poles	6
Przekrój zn. / Cross section	4 mm ²
Dane prądowe / Rated data	
Napięcie znam. / Rated voltage	500 V
Prąd znam. / Current	32 A
Wymiary zewn. / Dimensions	
Szerokość / Width (A) / Wysokość / Height (B) / Długość / Length (C)	60 / 18 / 22 / 10 mm
Mocowanie do podłoża / Mounting Hole	M 3x20
Masa / Weight	32.2 / 34.5 g
Opakowanie zb. / Collective package	100 szt.

LTE 6-4.0
LTE 6-4.0M*



4 mm²

25 326 406

25 326 426

PN-EN 60998-1

CE

6

4 mm²

500 V

32 A

60 / 18 / 22 / 10 mm

M 3x20

32.2 / 34.5 g

100 szt.

* wykonanie morskie

* sea version

LTE 3-2.5	LTE 2-4.0	LTE 2-4.0P Wersja z podkładką Version with a washer	LTE 3-4.0	LTE 3-4.0P Wersja z podkładką Version with a washer
				
2.5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	4 mm ²
25 213 406	25 322 406	25 322 426	25 323 406	25 323 426
PN-EN 60998-1				
CE				
3	2	2	3	3
2.5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	4 mm ²
250 V	500 V	500 V	500 V	500 V
24 A	32 A	32 A	32 A	32 A
22/17/21/- mm	19/18/21/- mm	19/18/21/- mm	30/18/21/10 mm	30/18/21/10 mm
	M 3x20	M 3x20	M 3x20	M 3x20
12.6 g	11.7 g	11.7 g	16.5 g	17.7 g
50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.

LTE 6-4.0A LTE 6-4.0AM*	LTE 6-10.0 LTE 6-10.0M*	LTE 6-16.0 LTE 6-16.0M*
		
4 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
25 346 406	25 526 406	25 616 406
25 346 426	25 526 426	25 616 426
PN-EN 60998-1		
CE		
6	6	6
4 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
60 V	750 V	500 V
32 A	57 A	76 A
60 / 22 / 25 / 20 mm	90 / 24 / 30 / 15 mm	90 / 23 / 30 / 15 mm
M 3x20	M 3x25	M 3x25
39.4 / 42.5 g	74.1 / 94.8 g	92.6 / 97.1 g
100 szt.	50 szt.	50 szt.



* wykonanie morskie
* sea version