


S60K




S60Kw

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	Niebieski / Blue ●
Norma / Norm	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE klasa V0
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	65 mm
Głębokość / Depth (B)	41 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu * Distance of mounting to equipment boxes* (C)	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę** Distance between axes of hole**	71 mm
Masa / Weight	18.3 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	100 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
w ścianach bocznych / in side walls w dnie / at the bottom	8 osłabień do rur ø 20
Osprzęt / Equipment	

głęboka, szeregowo	60 mm
34 054 203	
PN-E 93208	
CE klasa V0	
65 mm	
41 mm	
60 mm	
71 mm	
18.3 g	
100 szt.	
8 osłabień do rur ø 20	
Pokrywa sygnalizacyjna PS60, / Signal cover PS60,	
Pokrywa osłonowa WS60, PL60 / Spring cover WS60, PL60	
Króciec dystansowy KD12 / Distance piece KD12	
Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30	
Distance spacings PD60x12, PD60x24, PD60x30	

płytką, szeregową z wkrętami		60 mm
34 068 203		
PN-E 93208		
CE klasa V0		
65 mm		
41 mm		
60 mm		
71 mm		
19,6 g		
100 szt.		
6 osłabień do rur ø 20		
w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set		
Pokrywa sygnalizacyjna PS60, / Signal cover PS60, Pokrywa osłonowa WS 60, P L60 / Spring cover WS60, PL60 Króciec dystansowy KD12 / Distance piece KD12 Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Distance spacings PD60x12, PD60x24, PD60x30		

S60D



S60Dw

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	Niebieski / Blue ●
Norma / Norm	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE klasa V0
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	65 mm
Głębokość / Depth (B)	61 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu * Distance of mounting to equipment boxes* (C)	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę** Distance between axes of hole**	71 mm
Masa / Weight	26.7 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	110 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
w ścianach bocznych / in side walls w dnie / at the bottom	14 osłabień do rur ø 20 1 osłabienie do rury ø 18
Osprzęt / Equipment	

głęboka, szeregowo	60 mm
34 057 203	
PN-E 93208	
CE klasa V0	
65 mm	
61 mm	
60 mm	
71 mm	
26.7 g	
110 szt.	
14 osłabień do rur ø 20 1 osłabienie do rury ø 18	
Pokrywa sygnalizacyjna PS60 / Signal cover PS60 Pokrywa osłonowa WS60, PL60 / Spring cover WS60, PL60 Króciec dystansowy KD12 / Distance piece KD12 Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24 Distance spacings PD60x12, PD60x24	

głęboka, szeregowo z wkrętami	60 mm
34 069 203	
PN-E 93208	
CE klasa V0	
65 mm	
61 mm	
60 mm	
71 mm	
28 g	
110 szt.	
14 osłabień do rur ø 20	
w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set	
Pokrywa sygnalizacyjna PS60 / Signal cover PS 60 Pokrywa osłonowa WS60, PL60 / Spring cover WS 60, PL60 Króciec dystansowy KD12 / Distance piece KD12 Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24 Distance spacings PD60x12, PD60x24, PD60x24	