

N80x80



N90x90




Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	Biały / White ☐
Norma / Norm	
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szerokość / Width (A)	89 mm
Wysokość / Height (B)	55 mm
Długość / Length (C)	89 mm
Stopień ochrony / Safety device	IP 55 (produkt bezhalogenowy)
Masa / Weight	98.2 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	30 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
dławice / średnice rur	7 osłabień na dławice (Ø 28 mm) 3 dławice w komplecie DM1 (13, 16, 20, 25 mm) Gumowa uszczelka w pokrywie
Osprzęt / Equipment	

89x55x89

35 110 206
PN-E-93-208, PN-EN-60-998-2-5
CE
89 mm
55 mm
89 mm
IP 55 (produkt bezhalogenowy)
98.2 g
30 szt.
7 osłabień na dławice (Ø 28 mm) 3 dławice w komplecie DM1 (13, 16, 20, 25 mm) Gumowa uszczelka w pokrywie
złączki rozgałęźne: ZPT 4x2.5, ZPT 5x2.5, ZPT 4x2.5, ZPT 5x4.0 Dławnica membranowa DM1

95x61x95

35 120 206
PN-E-93-208, PN-EN-60-998-2-5
CE
95 mm
61 mm
95 mm
IP 55 (produkt bezhalogenowy)
117.6 g
26 szt.
7 osłabień na dławice (Ø 28 mm) 3 dławice w komplecie DM1 (13, 16, 20, 25 mm) Gumowa uszczelka w pokrywie
złączki rozgałęźne: ZPT 4x2.5, ZPT 5x2.5, ZPT 4x4.0, ZPT 5x4.0, ZPT 4x10, ZPT 5x10 Dławnica membranowa DM1



N110x110



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	Biały / White ☐
Norma / Norm	
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szerokość / Width (A)	120 mm
Wysokość / Height (B)	65 mm
Długość / Length (C)	120 mm
Stopień ochrony / Safety device	IP 55 (produkt bezhalogenowy)
Masa / Weight	150 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	18 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
dławice / średnice rur	7 osłabień na dławice (Ø 28 mm) 3 dławice w komplecie DM1 (13, 16, 20, 25 mm) Gumowa uszczelka w pokrywie
Osprzęt / Equipment	

120x65x120

35 130 206
PN-E-93-208, PN-EN-60-998-2-5
CE
120 mm
65 mm
120 mm
IP 55 (produkt bezhalogenowy)
150 g
18 szt.
7 osłabień na dławice (Ø 28 mm) 3 dławice w komplecie DM1 (13, 16, 20, 25 mm) Gumowa uszczelka w pokrywie
złączki rozgałęźne: ZPT 4x2.5, ZPT 5x2.5, ZPT 4x4.0, ZPT 5x4.0, ZPT 4x10, ZPT 5x10 Dławnica membranowa DM1




W dnie puszek znajdują się specjalne elementy montażowe pozwalające na instalację pierścieni zaciskowych oraz złączek gwintowych.

There are special mounting elements at the bottom of the installation box which help to assembly clamping rings and universal terminal blocks.



Średnica rury:
(13, 16, 20, 25)
Dławnica z PVC

PVC connected



Pokrywa z uszczelką przykręcana na wkręty, uchwyt do zamocowania plomb.

The cover with seals is fastened with screws and a holder to fasten the leaden seal.