


Prostopadłe osłabienia
Perpendicular weakenings



Z70K



Z80K



70 mm z pokrywą		80 mm z pokrywą	
Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	Niebieski / Blue ●	34 036 203	34 073 203
Norma / Norm	PN-E 93208	PN-E 93208	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE klasa V0	CE klasa V0	CE klasa V0
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	75 mm	85 mm	
Głębokość / Depth (B)	49 mm	50 mm	
Rozstaw otworów do przykręcania przykrywy Distance of mounting to equipment boxes (C)	70 mm	80 mm	
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę Distance between axes of hole	81 mm	92 mm	
Masa / Weight	24 g	45 g	
Opakowanie zbiorcze / Collective package	60 szt.	36 szt.	
Dodatkowe cechy / Additional characteristics			
w ścianach bocznych / in side walls w dnie / at the bottom	6 osłabień do rur $\varnothing$ 20 2 osłabienia do rur $\varnothing$ 20 w komplecie pokrywa osłonowa	6 osłabień do rur $\varnothing$ 20 2 osłabienia do rur $\varnothing$ 20 w komplecie pokrywa osłonowa	
Osprzet / Equipment			
	Pierścienie dystansowe PD 70x12, PD 70x24 Pokrywa sygnalizacyjna E121 Pokrywa osłonowa WS70/80	Pokrywa osłonowa WS70/80	

