

Puszki elektroinstalacyjne · Seria pomarańczowa, puszki podtynkowe, pojedyncze


Electrical installations boxes · Orange series, single brick wall boxes

Nowość - prostopadłe osłabienia
New - perpendicular weakenings

S60GF

Supergłęboka
Extra deep **S60GFw**

Supergłęboka
Extra deep
with screws



Ø 60 mm



Ø 60 mm

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour		
Pomarańczowy / Orange	33 008 008	33 009 008
Norma / Norm	PN-E 93208	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	62 mm	62 mm
Głębokość / Depth (B)	81 mm	81 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę** Distance between axes of hole**	71 mm	71 mm
Masa / Weight	11.8 g	13.1 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	40 szt.	40 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics		
w ścianach bocznych / in side walls	Puszka ze specjalnymi prostokątnymi osłabieniami i dużymi powierzchniami do wytłumienia	Puszka ze specjalnymi prostokątnymi osłabieniami i dużymi powierzchniami do wytłumienia
Osprzęt / Equipment		
	Pokrywa sygnalizacyjna PS60 Signal cover PS60 Pokrywa osłonowa WS60 lub PL60 Spring cover WS60 or PL60 Króciec dystansowy KD12 / KD12 extending element. Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Distance pieces PD60x12, PD60x24, PD60x30	Pokrywa sygnalizacyjna PS60 Signal cover PS60 Pokrywa osłonowa WS60 lub PL60 Spring cover WS60 or PL60 Króciec dystansowy KD12 / KD12 extending element. Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Distance pieces PD60x12, PD60x24, PD60x30


Puszki elektroinstalacyjne · Seria podtynkowa z membranami przebicowymi

Electrical installations Boxes · Brick Wall series with flexible membranes

Nowość - prostopadłe osłabienia
New - perpendicular weakenings

E106-2K

E107-2K



Ø 60 mm



Ø 60 mm

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour		
Czarny / Black	83 106 007	83 107 007
Certyfikaty / Certificates	CE	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	62 mm	62 mm
Głębokość / Depth (B)	45 mm	62 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm	60 mm
Masa / Weight	22 g	28 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	20 szt.	20 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics		
	Tam, gdzie trzeba uniknąć uciążliwych cyrkulacji powietrza w instalacji elektrycznej z powodów wydajności energetycznej lub wymaganych warunków czystego pomieszczenia oraz higieny, ważna jest szczelność. Kable lub rury można wprowadzić przez membranę bez użycia dodatkowych narzędzi, dzięki czemu zaoszczędzamy czas pracy. W konstrukcji zastosowano: 4 otwory pod wkręty instalacyjne, 2 otwory membranowe Ø20mm, 4 otwory Ø25mm. Puszka bezhalogenowa, w technologii odporności ogniowej 650° C. Puszka do modułu ramkowego 71mm.	Tam, gdzie trzeba uniknąć uciążliwych cyrkulacji powietrza w instalacji elektrycznej z powodów wydajności energetycznej lub wymaganych warunków czystego pomieszczenia oraz higieny, ważna jest szczelność. Kable lub rury można wprowadzić przez membranę bez użycia dodatkowych narzędzi, dzięki czemu zaoszczędzamy czas pracy. W konstrukcji zastosowano: 4 otwory pod wkręty instalacyjne, 10 otworów membranowych Ø20mm. Puszka bezhalogenowa, w technologii odporności ogniowej 650° C. Puszka do modułu ramkowego 71mm.
Osprzęt / Equipment		
	Pokrywa sygnalizacyjna PS60 Signal cover PS60 Pokrywa osłonowa PL60, WS60 Spring cover PL60, WS60 Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 / Distance pieces PD60x12, PD60x24, PD60x30	Pokrywa sygnalizacyjna PS60 Signal cover PS60 Pokrywa osłonowa PL60, WS60 Spring cover PL60, WS60 Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 / Distance pieces PD60x12, PD60x24, PD60x30