



## DW5.01/11

Łącznik świecznikowy (moduł) 10AX 250V,  
szybkoszłącza, biały

### DANE PODSTAWOWE

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seria                           | Simon 54                                                                                      |
| Nazwa produktu/Rodzaj           | łącznik świecznikowy                                                                          |
| Kolor                           | biały                                                                                         |
| Typ produktu                    | moduł                                                                                         |
| Prąd znamionowy świetłówkowy    | 10 AX                                                                                         |
| Napięcie znamionowe             | 250 V                                                                                         |
| Rodzaj połączenia / Typ zacisku | szybkoszłącza                                                                                 |
| Stopień ochrony IP              | IP20/IP44                                                                                     |
| Uwagi                           | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę pod klawisze i uszczelkę ramki |
| Podświetlenie                   | opcjonalne, niedołączone                                                                      |

### DANE SZCZEGÓŁOWE

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Nadruk/Piktogram                     | Brak                                 |
| Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe |
| Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                            |
| Wykończenie powierzchni              | błyszczący                           |
| Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    |
| Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     |
| Wysokość                             | 75 mm                                |
| Szerokość                            | 75 mm                                |
| Głębokość                            | 41 mm                                |
| Głębokość wbudowania                 | 26 mm                                |
| Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    |
| Ilość klawiszy / dźwigni             | 2                                    |
| Układ połączeń                       | Łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny)   |

### DANE LOGISTYCZNE

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10              |
| Jednostka miary              | szt.            |
| EAN opakowanie jednostkowe   | 5902787822200   |
| Typ opak. jedn.              | folia zgrzewana |
| Wys. opak. jedn.             | 16 cm           |
| Szer. opak. jedn.            | 11 cm           |
| Dł. opak. jedn.              | 4.5 cm          |
| Waga jedn.                   | 0.06292 kg      |
| EAN13 opak.                  | 5902787822200   |
| Typ opak. zbiorczego         | folia zgrzewana |
| Wys. opak. zbiorczego        | 10 cm           |
| Szer. opak. zbiorczego       | 19 cm           |
| Dł. opak. zbiorczego         | 23 cm           |