



DW5BL.01/41

Łącznik świecznikowy z podświetleniem LED do wersji IP44 (moduł) 10AX 250V, szybkozłącza, kremowy

DANE PODSTAWOWE

Seria	Simon 54
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik świecznikowy z podświetleniem LED do wersji IP44
Kolor	kremowy
Typ produktu	moduł
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX
Napięcie znamionowe	250 V
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkozłącza
Stopień ochrony IP	IP20/IP44
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki, Posiada wkładkę uszczelniającą pod klawiszami
Podświetlenie	wbudowane, orientujące, LED wymienny, kolor: niebieski

DANE SZCZEGÓŁOWE

Nadruk/Piktogram	Brak
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Zabezpieczenie powierzchni	naturalne
Wykończenie powierzchni	błyszczący
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość	75 mm
Szerokość	75 mm
Głębokość	41 mm
Głębokość wbudowania	26 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy
Ilość klawiszy / dźwigni	2
Układ połączeń	Łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny)

DANE LOGISTYCZNE

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787822316
Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Wys. opak. jedn.	16 cm
Szer. opak. jedn.	11 cm
Dł. opak. jedn.	4.5 cm
Waga jedn.	0.06 kg
EAN13 opak.	5902787822316
Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Wys. opak. zbiorczego	10 cm
Szer. opak. zbiorczego	19 cm
Dł. opak. zbiorczego	23 cm