




## DW5BL.01/43

Łącznik świecznikowy z podświetleniem LED do wersji IP44 (moduł) 10AX 250V, szybkozłączka, srebrny mat, metalizowany

### DANE PODSTAWOWE

|                                  |                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seria                            | Simon 54                                                                                                            |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik świecznikowy z podświetleniem LED do wersji IP44                                                            |
| Kolor                            | srebrny mat, metalizowany                                                                                           |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                                               |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                                                                                               |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                                               |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłączka                                                                                                       |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                                                                           |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki, Posiada wkładkę uszczelniającą pod klawiszami |
| Podświetlenie                    | wbudowane, orientujące, LED wymienny, kolor: niebieski                                                              |

### DANE SZCZEGÓŁOWE

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Nadruk/Piktogram                     | Brak                                 |
| Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe |
| Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                         |
| Wykończenie powierzchni              | matowy                               |
| Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    |
| Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     |
| Wysokość                             | 75 mm                                |
| Szerokość                            | 75 mm                                |
| Głębokość                            | 41 mm                                |
| Głębokość wbudowania                 | 26 mm                                |
| Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    |
| Ilość klawiszy / dźwigni             | 2                                    |
| Układ połączeń                       | Łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny)   |

### DANE LOGISTYCZNE

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10               |
| Jednostka miary              | szt.             |
| EAN opakowanie jednostkowe   | 5902787822323    |
| Typ opak. jedn.              | folia zgrzewana  |
| Wys. opak. jedn.             | 16 cm            |
| Szer. opak. jedn.            | 11 cm            |
| Dł. opak. jedn.              | 4.5 cm           |
| Waga jedn.                   | 0.06 kg          |
| EAN13 opak.                  | 5902787822323    |
| Typ opak. zbiorczego         | pudełko zamykane |
| Wys. opak. zbiorczego        | 10 cm            |
| Szer. opak. zbiorczego       | 19 cm            |
| Dł. opak. zbiorczego         | 23 cm            |