




## DW6A.01/48

Łącznik schodowy (moduł) 16AX 250V, zaciski śrubowe, antracyt, metalizowany

### DANE PODSTAWOWE

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Seria                           | Simon 54                                                             |
| Nazwa produktu/Rodzaj           | łącznik schodowy                                                     |
| Kolor                           | antracyt, metalizowany                                               |
| Typ produktu                    | moduł                                                                |
| Prąd znamionowy świetłówkowy    | 16 AX                                                                |
| Napięcie znamionowe             | 250 V                                                                |
| Rodzaj połączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                      |
| Stopień ochrony IP              | IP20/IP44                                                            |
| Uwagi                           | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki |
| Podświetlenie                   | opcjonalne, niedołączone                                             |

### DANE SZCZEGÓŁOWE

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Nadruk/Piktogram                     | Symbol „schody”                      |
| Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe |
| Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                         |
| Wykończenie powierzchni              | matowy                               |
| Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    |
| Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     |
| Wysokość                             | 75 mm                                |
| Szerokość                            | 75 mm                                |
| Głębokość                            | 41 mm                                |
| Głębokość wbudowania                 | 28 mm                                |
| Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    |
| Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                    |
| Układ połączeń                       | Łącznik schodowy (bistabilny)        |

### DANE LOGISTYCZNE

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10               |
| Jednostka miary              | szt.             |
| EAN opakowanie jednostkowe   | 5902787822545    |
| Typ opak. jedn.              | folia zgrzewana  |
| Wys. opak. jedn.             | 16 cm            |
| Szer. opak. jedn.            | 11 cm            |
| Dł. opak. jedn.              | 4.5 cm           |
| Waga jedn.                   | 0.06328 kg       |
| EAN13 opak.                  | 5902787822545    |
| Typ opak. zbiorczego         | pudełko zamykane |
| Wys. opak. zbiorczego        | 10 cm            |
| Szer. opak. zbiorczego       | 19 cm            |
| Dł. opak. zbiorczego         | 23 cm            |