




DW6/2.01/44

Łącznik schodowy podwójny (moduł) 10AX 250V,
zaciski śrubowe, złoty mat, metalizowany

DANE PODSTAWOWE

Seria	Simon 54
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik schodowy podwójny
Kolor	złoty mat, metalizowany
Typ produktu	moduł
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX
Napięcie znamionowe	250 V
Rodzaj połączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP	IP20/IP44
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki
Podświetlenie	opcjonalne, niedołączone

DANE SZCZEGÓŁOWE

Nadruk/Piktogram	Symbol „schody”
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie
Wykończenie powierzchni	matowy
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość	75 mm
Szerokość	75 mm
Głębokość	41 mm
Głębokość wbudowania	26 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy
Ilość klawiszy / dźwigni	2
Układ połączeń	Łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny), Łącznik schodowy (bistabilny)

DANE LOGISTYCZNE

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787822583
Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Wys. opak. jedn.	16 cm
Szer. opak. jedn.	11 cm
Dł. opak. jedn.	4.5 cm
Waga jedn.	0.07905 kg
EAN13 opak.	5902787822583
Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Wys. opak. zbiorczego	10 cm
Szer. opak. zbiorczego	19 cm
Dł. opak. zbiorczego	23 cm