




DS9T.01/46

Ściemniacz naciskowo-obrotowy (moduł) Moc
znam.:500VA 230V brąz mat, metalizowany

DANE PODSTAWOWE

Seria	Simon 54
Nazwa produktu/Rodzaj	ściemniacz naciskowo-obrotowy
Kolor	brąz mat, metalizowany
Typ produktu	moduł
Napięcie znamionowe	230 V
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP	IP20
Zakres częstotliwości	50-50 Hz
Moc znamionowa	500 VA

DANE SZCZEGÓŁOWE

Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie
Wykończenie powierzchni	matowy
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość	75 mm
Szerokość	75 mm
Głębokość	46 mm
Głębokość wbudowania	28 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	pokrętko/przycisk
Ilość klawiszy / dźwigni	1
Do źródła światła	LED - NIE, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V - TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator rdzeniowy toroidalny - TAK, świetlówka liniowa - NIE, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) - NIE, transformator rdzeniowy kolumnowy - NIE
Pamięć poziomu jasności	tak
Do zastosowania z przyciskiem	nie
Do zastosowania z czujnikiem obecności	nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym	nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym	nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień	nie
Rodzaj obciążenia	Uniwersalny
Ściemniacz szeregowy	tak
Do zastosowania z czujnikiem ruchu	nie

DANE LOGISTYCZNE

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787833305
Typ opak. jedn.	blister
Wys. opak. jedn.	15 cm
Szer. opak. jedn.	10 cm
Dł. opak. jedn.	6 cm
Waga jedn.	0.112 kg
EAN13 opak.	5902787833305
Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Wys. opak. zbiorczego	10 cm
Szer. opak. zbiorczego	19 cm
Dł. opak. zbiorczego	32 cm