

Gniazda - dane techniczne

Typ	Wyprowadzenia	Znaki uznań	Dane izolacji (PN-EN 60664-1)		
				Napięcie probiercze 50/60 Hz, 1 min.	
			Obciążenie znamionowe	pomiędzy cewką a stykami	pomiędzy torami prądowymi
Do RM699BV, RSR30 ❶					
PI6W-1P	z zaciskami śrubowymi	cRUus, VDE, CE	6 A / 300 V AC	4 000 V AC	–
Do RM84, RMB841, RM85, RM85 inrush, RM85 105 °C sensitive, RMB851, (RM87L, RM87P ❷)					
GZT80	z zaciskami śrubowymi	RUus, CSA, CE	12 A / 300 V AC	5 000 V AC	3 000 V AC
GZM80	z zaciskami śrubowymi	cRUus, CSA CE	12 A / 300 V AC	5 000 V AC	3 000 V AC
GZS80	z zaciskami śrubowymi	cRUus, CE	10 A / 300 V AC	4 000 V AC	2 500 V AC
GZMB80	z zaciskami sprężynowymi	cRUus	10 A / 300 V AC	4 000 V AC	4 000 V AC
Do RM84, RMB841, RM85, RM85 inrush, RM85 105 °C sensitive, RMB851, (RM87L, RM87P ❷), RM83, RM94					
EC 50	do obwodów drukowanych		8 A / 300 V AC	2 500 V AC	2 500 V AC
PW80	do obwodów drukowanych		8 A / 250 V AC	2 000 V AC	2 000 V AC
GD50	do obwodów drukowanych	RU	8 A / 300 V AC	2 000 V AC	2 000 V AC
Do RM87N ❸					
GZT92	z zaciskami śrubowymi	cRUus, CSA, CE	12 A / 300 V AC	5 000 V AC	–
GZM92	z zaciskami śrubowymi	cRUus, CSA, CE	12 A / 300 V AC	5 000 V AC	–
GZS92	z zaciskami śrubowymi	cRUus, CE	12 A / 300 V AC	4 000 V AC	–
Do RM87N ❸, RM92					
EC 35	do obwodów drukowanych		12 A / 300 V AC	2 500 V AC	–
GD35	do obwodów drukowanych	RU	12 A / 300 V AC	2 000 V AC	–
Do RM96 1 CO					
ES 32	z zaciskami śrubowymi	CE	12 A / 300 V AC	2 500 V AC	–
Do przekaźników miniaturowych					
EC 32	do obwodów drukowanych		12 A / 300 V AC	2 500 V AC	–
Do R2					
GZT2	z zaciskami śrubowymi	cRUus, CSA, CE	12 A / 300 V AC	3 000 V AC	3 000 V AC
GZM2	z zaciskami śrubowymi	cRUus, CSA, CE	12 A / 300 V AC	4 000 V AC	3 000 V AC
GZMB2	z zaciskami sprężynowymi	RU, CSA	10 A / 300 V AC	4 000 V AC	4 000 V AC
SU4/2D	do obwodów drukowanych	cRUus, CSA	12 A / 250 V AC	2 500 V AC	2 500 V AC
SU4/2L	do lutowania	cRUus, CSA, CE	12 A / 250 V AC	2 500 V AC	2 500 V AC
G4/2	do lutowania	cRUus, CSA, CE	12 A / 250 V AC	2 500 V AC	2 500 V AC
Do R3					
GZT3	z zaciskami śrubowymi	cRUus, CSA, CE	10 A / 300 V AC	3 000 V AC	3 000 V AC
GZM3	z zaciskami śrubowymi	cRUus, CSA, CE	10 A / 300 V AC	4 000 V AC	3 000 V AC

❶ Przekładniki półprzewodnikowe typu **RSR30** - patrz katalog „Przekładniki półprzewodnikowe” oraz www.relpol.com.pl

❷ Również RM87L sensitive, RM87P sensitive

❸ Również RM87N sensitive

Gniazda - dane techniczne

Pozostałe dane			Połączenia (montaż)			
Ilość torów prądowych	Masa	Temperatura otoczenia (pracy)	Stopień ochrony (PN-EN 60529)	Maks. przekrój przewodów (linka)	Długość odizolowania przewodów	Maks. moment dokręcenia zacisku
1	40 g	-40...+55 °C	IP 20	1 x 2,5 / 2 x 1,5 mm ²	9 mm	0,3 Nm
2	41 g	-40...+70 °C	IP 20	2 x 2,5 mm ²	6,5 mm	0,7 Nm
2	46 g	-40...+70 °C	IP 20	2 x 2,5 mm ²	6,5 mm	0,7 Nm
2	37 g	-40...+85 °C	IP 20	2 x 2,5 mm ²	6,5 mm	0,5 Nm
2	41,8 g	-25...+85 °C	IP 20	1 x 0,2...1,5 mm ²	9...11 mm	–
2	4 g	-40...+85 °C	–	–	–	–
2	4 g	-40...+85 °C	–	–	–	–
2	4 g	-40...+85 °C	–	–	–	–
1	35 g	-40...+70 °C	IP 20	2 x 2,5 mm ²	6,5 mm	0,7 Nm
1	40 g	-40...+70 °C	IP 20	2 x 2,5 mm ²	6,5 mm	0,7 Nm
1	33 g	-40...+85 °C	IP 20	2 x 2,5 mm ²	6,5 mm	0,5 Nm
1	4 g	-40...+85 °C	–	–	–	–
1	4 g	-40...+85 °C	–	–	–	–
1	37 g	-40...+85 °C	IP 20	2 x 2,5 mm ²	6,5 mm	0,5 Nm
1	4 g	-40...+85 °C	–	–	–	–
2	52 g	-40...+70 °C	IP 20	2 x 2,5 mm ²	6,5 mm	0,7 Nm
2	68 g	-40...+70 °C	IP 20	2 x 2,5 mm ²	6,5 mm	0,7 Nm
2	65 g	-25...+85 °C	IP 20	1 x 0,2...1,5 mm ²	9...11 mm	–
2	6 g	-40...+70 °C	–	–	–	–
2	6 g	-40...+70 °C	–	2 x 0,75 mm ²	–	–
2	6 g	-40...+70 °C	–	2 x 0,75 mm ²	–	–
3	60 g	-40...+70 °C	IP 20	2 x 2,5 mm ²	6,5 mm	0,7 Nm
3	68 g	-40...+70 °C	IP 20	2 x 2,5 mm ²	6,5 mm	0,7 Nm

Gniazda - dane techniczne

Typ	Wyprowadzenia	Znaki uznań	Dane izolacji (PN-EN 60664-1)		
				Napięcie probiercze 50/60 Hz, 1 min.	
			Obciążenie znamionowe	pomiędzy cewką a stykami	pomiędzy torami prądowymi
Do R4, T-R4					
GZT4	z zaciskami śrubowymi	cRUus, CSA, CE	6 A / 300 V AC	3 000 V AC	3 000 V AC
GZM4	z zaciskami śrubowymi	cRUus, CSA, CE	6 A / 250 V AC	4 000 V AC	3 000 V AC
GZMB4	z zaciskami sprężynowymi	RU, CSA	10 A / 300 V AC	4 000 V AC	4 000 V AC
Do R4					
GZ4	z zaciskami śrubowymi	CE	10 A / 300 V AC	2 500 V AC	2 000 V AC
GS4	z zaciskami śrubowymi	cRUus, CE	6 A / 250 V AC	2 500 V AC	2 000 V AC
SU4D	do obwodów drukowanych	cRUus, CSA	6 A / 250 V AC	2 500 V AC	2 000 V AC
SU4L	do lutowania	cRUus, CSA, CE	6 A / 250 V AC	2 500 V AC	2 000 V AC
G4	do lutowania	cRUus, CSA, CE	6 A / 250 V AC	2 500 V AC	2 000 V AC
Do RY2					
GZY2G	z zaciskami śrubowymi	CE	12 A / 250 V AC	2 000 V AC	2 000 V AC
Do R2M					
GZ2	z zaciskami śrubowymi	CE	7 A / 250 V AC	2 000 V AC	2 000 V AC
S2M	do obwodów drukowanych	cRUus	5 A / 250 V AC	2 000 V AC	2 000 V AC
G2M	do lutowania	cRUus, CE	5 A / 250 V AC	2 000 V AC	2 000 V AC
Do R15 - 2 CO					
PZ8	z zaciskami śrubowymi	RU, CSA, CE	10 A / 250 V AC	2 500 V AC	2 500 V AC
GZU8	z zaciskami śrubowymi	RU, CSA, CE	10 A / 300 V AC	2 500 V AC	2 500 V AC
GZ8	z zaciskami śrubowymi	CSA, CE	10 A / 300 V AC	2 500V AC	2 500 V AC
GZS8	z zaciskami śrubowymi	CE	10 A / 300 V AC	2 000 V AC	2 000 V AC
GZP8	z zaciskami śrubowymi	cRUus, CE	12 A / 300 V AC	4 000 V AC	2 500 V AC
GOP8	do lutowania	CE	10 A / 250 V AC	2 000 V AC	2 000 V AC
Do R15 - 3 CO					
PS11	z zaciskami śrubowymi	RU, CSA, CE	10 A / 250 V AC	2 000 V AC	2 000 V AC
PZ11	z zaciskami śrubowymi	RU, CSA, CE	10 A / 250 V AC	2 000 V AC	2 000 V AC
GZU11	z zaciskami śrubowymi	RU, CSA, CE	10 A / 250 V AC	2 000 V AC	2 000 V AC
GZ11	z zaciskami śrubowymi	CSA, CE	10 A / 250 V AC	2 000 V AC	2 000 V AC
GZS11	z zaciskami śrubowymi	CE	10 A / 300 V AC	2 000 V AC	2 000 V AC
GZP11	z zaciskami śrubowymi	cRUus, CE	12 A / 300 V AC	2 500 V AC	2 000 V AC
GOP11	do lutowania	CE	10 A / 250 V AC	2 000 V AC	2 000 V AC
Do R15 - 4 CO					
GZ14U	z zaciskami śrubowymi	CSA, CE	10 A / 250 V AC	2 000 V AC	2 000 V AC
GZ14	z zaciskami śrubowymi	CSA, CE	10 A / 250 V AC	2 000 V AC	2 000 V AC
GOP14	do lutowania	CE	10 A / 250 V AC	2 000 V AC	2 000 V AC
GZ14Z	z zaciskami śrubowymi	CE	10 A / 250 V AC	2 000 V AC	2 000 V AC
Do RUC faston 4,8 x 0,5, RUC-M					
GUC11	z zaciskami śrubowymi	CE	16 A / 250 V AC	2 000 V AC	2 000 V AC

22.04.2013

Gniazda - dane techniczne

Pozostałe dane			Połączenia (montaż)			
Ilość torów prądowych	Masa	Temperatura otoczenia (pracy)	Stopień ochrony (PN-EN 60529)	Maks. przekrój przewodów (linka)	Długość odizolowania przewodów	Maks. moment dokręcenia zacisku
4	64 g	-40...+70 °C	IP 20	2 x 2,5 mm ²	6,5 mm	0,7 Nm
4	74 g	-40...+70 °C	IP 20	2 x 2,5 mm ²	6,5 mm	0,7 Nm
4	75 g	-25...+85 °C	IP 20	1 x 0,2...1,5 mm ²	9...11 mm	–
4	40 g	-40...+70 °C	IP 20	2 x 1,5 mm ²	7 mm	0,7 Nm
4	40 g	-40...+70 °C	IP 20	2 x 1,5 mm ²	7 mm	0,7 Nm
4	7 g	-40...+70 °C	–	–	–	–
4	7 g	-40...+70 °C	–	–	–	–
4	8 g	-40...+70 °C	–	2 x 0,75 mm ²	–	–
2	54 g	-25...+55 °C	IP 20	2 x 2,5 mm ²	7 mm	0,7 Nm
2	35 g	-40...+70 °C	IP 00	2 x 2,5 mm ²	7 mm	0,7 Nm
2	8 g	-40...+70 °C	–	–	–	–
2	8 g	-40...+70 °C	–	–	–	–
2	55 g	-40...+70 °C	IP 20	2 x 2,5 mm ²	7 mm	0,7 Nm
2	70 g	-40...+70 °C	IP 00	2 x 2,5 mm ²	9,5 mm	0,7 Nm
2	80 g	-40...+70 °C	IP 00	2 x 2,5 mm ²	9,5 mm	0,7 Nm
2	32 g	-40...+70 °C	IP 00	2 x 2,5 mm ²	7 mm	1,0 Nm
2	50 g	-40...+70 °C	IP 20	2 x 2,5 mm ²	6,5 mm	0,5 Nm
2	25 g	-40...+70 °C	–	–	–	–
3	55 g	-40...+70 °C	IP 20	2 x 2,5 mm ²	7 mm	0,7 Nm
3	55 g	-40...+70 °C	IP 20	2 x 2,5 mm ²	7 mm	0,7 Nm
3	70 g	-40...+70 °C	IP 00	2 x 2,5 mm ²	9,5 mm	0,7 Nm
3	80 g	-40...+70 °C	IP 00	2 x 2,5 mm ²	9,5 mm	0,7 Nm
3	46 g	-40...+70 °C	IP 00	2 x 2,5 mm ²	7 mm	1,0 Nm
3	55 g	-40...+70 °C	IP 20	2 x 2,5 mm ²	6,5 mm	0,5 Nm
3	27 g	-40...+70 °C	–	–	–	–
4	120 g	-40...+70 °C	IP 20	2 x 2,5 mm ²	9,5 mm	0,7 Nm
4	120 g	-40...+70 °C	IP 20	2 x 2,5 mm ²	9,5 mm	0,7 Nm
4	35 g	-40...+70 °C	–	–	–	–
4	120 g	-40...+55 °C	IP 00	2 x 2,5 mm ²	9,5 mm	0,7 Nm
3	75 g	-40...+70 °C	IP 00	2 x 2,5 mm ²	9 mm	0,7 Nm

22.04.2013