

SPC.T CL 15 W 230 V E14

SPECIAL T/FRIDGE | Żarówki rurkowe do oświetlania lodówek



Obszar zastosowań

- Zamrażarki domowe
- Maszyny szwalnicze



Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	15,0 W
Napięcie znamionowy	230 V
Moc znamionowa	15,00 W
Współczynnik mocy λ	1,00


Dane fotometryczne

Strumień świetlny	110 lm
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Dane świetlne

Czas startu	0,0 s
-------------	-------

Wymiary i waga



Średnica	26,0 mm
Długość	57,0 mm
Długość całkowita	57,0 mm
Bańka zewnętrzna	T26

Trwałość

Znamionowa trwałość	1000 h
Trwałość	1000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
-----------------------------------	-----

Karta katalogowa produktu

Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Możliwości

Ściemnianie	Tak
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	E
Zużycie energii	15 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	IBT/C-15-230-E14-26
---------------------------------	---------------------

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300201900	SPC.T CL 15 W 230 V E14	Karton wysylkowy 500	370 mm x 315 mm x 370 mm	43.12 dm ³	6165.25 g
4050300310282	SPC.T CL 15 W 230 V E14	Karton wysylkowy 100	275 mm x 139 mm x 138 mm	5.28 dm ³	1430.00 g
4050300310282	SPC.T CL 15 W 230 V E14	Karton wysylkowy 50	285 mm x 190 mm x 90 mm	4.87 dm ³	728.00 g
4050300958019	SPC.T CL 15 W 230 V E14	Karton wysylkowy 20	286 mm x 157 mm x 149 mm	6.69 dm ³	443.50 g
7039210610825	SPC.T CL 15 W 230 V E14	Karton wysylkowy 100	310 mm x 145 mm x 110 mm	4.94 dm ³	1373.00 g
7310380569138	SPC.T CL 15 W 230 V E14	Karton wysylkowy 20	286 mm x 141 mm x 149 mm	6.01 dm ³	421.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.