

HQI-T 2000 W/N/E SUPER

POWERSTAR HQI-T 1000...2000 W | Lampy metalohalogenkowe do zamkniętych opraw oświetleniowych



Obszar zastosowań

- Zakłady przemysłowe i warsztaty
- Hale sportowe i hale wielofunkcyjne
- Instalacje przemysłowe
- Porty lotnicze
- Doki i porty
- Stacje rozrządowe, terminale kontenerowe
- Zatwierdzone tylko do eksploatacji w zamkniętych oprawach
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Moc do 2000 W
- Wysoka skuteczność świetlna
- Trzonek gwintowy E40 zapewniający łatwą obsługę
- Długa trwałość
- Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167 dzięki filtrowi UV

Cechy produktu

- Technologia kwarcowa POWERSTAR
- Barwy światła: neutral white (chłodnobiała) (N), daylight (dzienna) (D)



Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	2000 W
Moc znamionowa	1980,00 W
Prąd lampy	9,6 A
Kondensator PFC przy 50 Hz	37 μ F ¹⁾
Napięcie znamionowy	220 V
Napięcie zapłonu	4,0 / 5,0 kVp ²⁾
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	124 lm/W



1) Przy napięciu znamionowym i $\cos \phi \geq 0,9$

2) Minimum / Maksimum

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	245000 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	63
Temperatura barwowa	4550 K
Barwa światła	642
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,79
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,66
Ochrona UV	Tak

Wymiary i waga



E40
IEC 7004-24
DIN 49625

Średnica	100,0 mm
Długość	430,0 mm
Odległość a / LCL	265,0 mm
Masa produktu	580,00 g

Temperatury

Karta katalogowa produktu

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	500 °C
Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga)	250 °C

Trwałość

Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,84
Trwałość B50	5500 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E40
Kształt / wersja	Przezroczysta
Nominalna zawartość rtęci	175,0 mg

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	p60
Niezbędna zamknięta oprawa ośw.	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii	2178 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja




Międzynarodowy system kodowania	MT/UB-2000/642-E/E/SL-E40-100/430/H
---------------------------------	-------------------------------------

Karta katalogowa produktu

Rozsył światła



Rozkład widmowy promieniowania



Opcje kontroli

Opcje kontroli

Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321979063	HQI-T 2000 W/N/E SUPER	Karton wysyłkowy 4	525 mm x 270 mm x 275 mm	38.98 dm ³	3724.00 g

Karta katalogowa produktu

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.