

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWE
„INGUM”
BOGUSŁAW CZECH
88-100 INOWROCŁAW, ul. MĄTEWSKA 27
Tel/Fax : (0-52) 357 35 69, Tel. (0-52) 353 04 95
0-604 350 580 , 0-600 837 202
NIP 556-000-83-82, REGON 090075048

TRYTYT Sp. z o.o.
ul. Sumpera 9
43-300 Bielsko-Biała

Dot. Dane dotyczące wyrobów produkowanych przez P.P.U.H. „INGUM”

W załączeniu przesyłamy dane dla poszczególnych wyrobów.

Przepusty gumowe typu GH.

- Materiał : guma na bazie kauczuku styrenowo-butadianowego i naturalnego (SBR/NR)
- Kolor : czarny (RAL 9004)
biały (RAL 9001)
- Twardość: 55°Sh do 60°Sh.
- Temperatura pracy : -40°C do +85°C.

Dławice gumowe typu BDE.

- Materiał : guma na bazie kauczuku styrenowo-butadianowego i naturalnego (SBR/NR)
- Kolor : czarny (RAL 9004)
biały (RAL 9001)
- Twardość : 60°Sh do 70°Sh.
- Temperatura pracy : -40°C do +85°C.

Podkładki gumowe typu UUPE.

- Materiał : guma na bazie kauczuku styrenowo-butadianowego i naturalnego (SBR/NR)
- Kolor : czarny (RAL 9004)
Biały (RAL 9001)
- Twardość : 65°Sh do 70°Sh.
- Temperatura pracy : -40°C do +85°C.

Na życzenie klienta możliwość wykonania detali o różnej twardości..