

WĘŻE SPIRALNE GST

Wykonane z polietylenu. Zakres dopuszczalnych temperatur pracy: -30°C do +70°C. Przeznaczone są do utrzymywania przewodów umieszczanych w urządzeniach elektrycznych w formie wiązki, jak również do ich oplotu zwiększającego mechaniczną ochronę i ułatwiającego mocowanie.

Uwaga:
temperatura +95°C powoduje utratę właściwości mechanicznych przez wąż spiralny.

Typ	D (mm)	D1 (mm)	Kolor	W (mm)	Ilość w opakowaniu (szt.)
GST- 4	4,0	6,0	transparentny/ naturalny	7,0	10
GST - 8	7,5	10,0	transparentny/ naturalny	11,4	10
GST - 12	12,0	15,0	transparentny/ naturalny	15,0	10
GST - 15	15,0	19,0	transparentny/ naturalny	18,2	10
GST - 20	20,0	24,0	transparentny/ naturalny	19,6	10
GSTB- 4	4,0	6,0	czarny	7,0	10
GSTB - 8	7,5	10,0	czarny	11,4	10
GSTB - 12	12,0	15,0	czarny	15,0	10
GSTB - 15	15,0	19,0	czarny	18,2	10
GSTB - 20	20,0	24,0	czarny	19,6	10

